






Maximal ljudnivå dBA ref. 20 µPa <= 60 60 < <= 65 65 < <= 70 70 < <= 75 75 < <= 80 80 < <= 85 85 < <= 90 90 <	Teckenförklaring ---- Järnväg Järnvägsbro Väg Bostadshus Övrig byggnad Fastighetsgräns	Karta 51 Planalternativ utan åtgärder Maximal ljudnivå från spår- och vägtrafik Km ca 60+600 - 64+600	Norrbotniabanan, delen genom Robertsfors kommun, JP04
			WSP Akustik Arenavägen 7 SE-121 88 Stockholm Tel +46 10 7225000
			Projektnr10247476 UppdragsledareAnn Catrin Malmberg
			HandläggareElin Claesson GranskadRoger Fred
			Ort och datumStockholm 2020-02-28

Bilaga 51




Maximal ljudnivå dBA ref. 20 µPa <= 60 60 < <= 65 65 < <= 70 70 < <= 75 75 < <= 80 80 < <= 85 85 < <= 90 90 <	Teckenförklaring ---- Järnväg Järnvägsbro Väg Bostadshus Övrig byggnad Fastighetsgräns	Karta 52 Planalternativ utan åtgärder Maximal ljudnivå från spårtrafik Km ca 64+600 - 68+600	Norrbottenbanan, delen genom Robertsfors kommun, JP04
			WSP Akustik Arenavägen 7 SE-121 88 Stockholm Tel +46 10 7225000 WSP
			Projektnr 10247476 Uppdragsledare Ann Catrin Malmberg
			Handläggare Elin Claesson Granskad Roger Fred
		Bilaga 52	Ört och datum Stockholm 2020-02-28



Ekvivalent ljudnivå dBA ref. 20 µPa	<= 45 45 < <= 50 50 < <= 55 55 < <= 60 60 < <= 65 65 < <= 70 70 < <= 75 75 <	Teckenförklaring ---- Järnväg Järnvägsbro — Väg Bostadshus Övrig byggnad Fastighetsgräns Bullervall	Karta 61 Planalternativ med åtgärder Ekvivalent ljudnivå Km ca 60+600 - 64+600	Norrbotniabanan, delen genom Robertsfors kommun, JP04			
				WSP Akustik Arenavägen 7 SE-121 88 Stockholm Tel +46 10 7225000			
				Projektnr	10247476	Uppdragsledare	Ann Catrin Malmberg
				Handläggare	Elin Claesson	Granskad	Roger Fred
				Ört och datum	Stockholm 2020-02-28		

Bilaga 61



Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

	≤ 45
45 <	≤ 50
50 <	≤ 55
55 <	≤ 60
60 <	≤ 65
65 <	≤ 70
70 <	≤ 75
75 <	

Teckenförklaring

---	Järnväg
—	Järnvägsbro
—	Väg
■	Bostadshus
■	Övrig byggnad
□	Fastighetsgräns
■	Bullervall

Karta 62
Planalternativ med åtgärder
Ekvivalent ljudnivå
Km ca 64+600 - 68+600


Norrbottenbanan, delen genom
Robertsfors kommun, JP04

WSP Akustik
Arenavägen 7
SE-121 88 Stockholm
Tel +46 10 7225000



Projektnr	10247476	Uppdragsledare	Ann Catrin Malmberg
Handläggare	Elin Claesson	Granskad	Roger Fred
Ört och datum	Stockholm 2020-02-28		

Bilaga 62



Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Teckenförklaring

----	Järnväg
—	Järnvägsbro
—	Väg
■	Bostadshus
■	Övrig byggnad
—	Fastighetsgräns
■	Bullervall
—	Låg spårnära skärm
—	Skärm på bro

Karta 63
Planalternativ med åtgärder
Ekvivalent ljudnivå
Km ca 68+500 - 72+800


Norrbottenbanan, delen genom
Robertsfors kommun, JP04

WSP Akustik
Arenavägen 7
SE-121 88 Stockholm
Tel +46 10 7225000



Projektnr	10247476	Uppdragsledare	Ann Catrin Malmberg
Handläggare	Elin Claesson	Granskad	Roger Fred
Ort och datum	Stockholm 2020-02-28		

Bilaga 63



Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

		<= 60
60 <		<= 65
65 <		<= 70
70 <		<= 75
75 <		<= 80
80 <		<= 85
85 <		<= 90
90 <		

Teckenförklaring

- Järnväg
- Järnvägsbro
- Väg
- Bostadshus
- Övrig byggnad
- Fastighetsgräns
- Bullervall
- Skärm på bro

Karta 71
Planalternativ med åtgärder
Maximal ljudnivå från spårtrafik
Km ca 60+600 - 64+600


**Norrbotniabanan, delen genom
Robertsfors kommun, JP04**

WSP Akustik
Arenavägen 7
SE-121 88 Stockholm
Tel +46 10 7225000

Projektnr 10247476 Uppdragsledare Ann Catrin Malmberg

Handläggare Elin Claesson Granskad Roger Fred

Ört och datum Stockholm 2019-12-04



Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

≤ 60	≤ 65
60 <	65 <
65 <	70 <
70 <	75 <
75 <	80 <
80 <	85 <
85 <	90 <
90 <	

Teckenförklaring

----	Järnväg
—	Järnvägsbro
—	Väg
■	Bostadshus
■	Övrig byggnad
—	Fastighetsgräns
■	Bullervall

Karta 72
Planalternativ utan åtgärder
Maximal ljudnivå från spårtrafik
Km ca 64+600 - 68+600

Norrbotniabanan, delen genom
Robertsfors kommun, JP04

WSP Akustik
Arenavägen 7
SE-121 88 Stockholm
Tel +46 10 7225000



Projektnr 10247476 Uppdragsledare Ann Catrin Malmberg

Handläggare Elin Claesson Granskad Roger Fred

Ört och datum Stockholm 2020-02-28

Bilaga 72

BILAGA 101 - Norrbotniabanan. JP04, Robertsfors - Ytterbyn

Fastighet	Km-tal	Sida om järnvägen	Fasad		1. Nuläge						2. Nollalternativ						3. Planalternativ						4. Planalternativ, med föreslagna skyddsåtgärder												Här redovisas vilka riktvärden som inte nås med föreslagna bullerskyddsåtgärder	Kommentar/motivering
			Våning	Ljudnivåskillnad inne - ute dB	Utomhus		Inomhus		Uteplats		Utomhus		Inomhus		Uteplats		Utomhus		Inomhus		Uteplats		Förslag till spårnära och/eller fastighetsnära bullerskyddsåtgärder				Ljudnivåskillnad ute -inne efter	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats				
					Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax					Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		
Framnäs 1:3	60+940	NV	1	29	32	41	3	12	32	41	33	41	4	12	33	41	50	73	21	44	49	73	Sk6 Fönster plan 2				29	50	73	21	44	49	73			
			H	29	34	43	5	14			35	43	6	14			52	76	23	47							36	52	76	16	40					
Klintsjön 6:27 a)	63+030	SO	1	34	29	37	-5	3	29	37	30	37	-4	3	30	37	52	76	18	42	49	74	Sk3 Bullerskärm på bro H, Sk4 Bullerskyddsvall H				34	43	72	9	38	40	69			
			H	34	31	37	-3	3			32	37	-2	3			53	77	19	43							34	46	73	12	39					
Klintsjön 6:20	63+241	NV	1	31	35	44	4	13	35	44	36	44	5	13	36	44	56	81	25	50	56	81	Sk3 Skärm på bro V, Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk6 Fönster				33	50	76	17	43	50	76			
			H	31	36	44	5	13			37	44	6	13			57	81	26	50							33	50	76	17	43					
Klintsjön 2:21 a)	63+250	NV	1	29	35	40	6	11	35	40	36	44	7	15	36	40	53	77	24	48	48	71	Sk3 Skärm på bro V, Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk6 Fönster plan 2				29	49	74	20	45	46	68			
			H	29	36	46	7	17			37	47	8	18			56	80	27	51							32	52	77	20	45					
Klintsjön 2:21, Gästhus	63+250	NV	1	27	35	44	8	17	35	44	36	44	9	17	36	44	51	75	24	48	51	75	Sk3 Skärm på bro V, Sk4 Bullerskyddsvall V				27	45	71	18	44	45	71			
Klintsjön 2:22 a)	63+280	NV	1	28	37	46	9	18	37	46	38	46	10	18	37	46	55	79	27	51	48	72	Sk3 Skärm på bro V, Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk6 Fönster				32	52	77	20	45	42	68			
Gumboda 10:19 a)	64+630	NV	1	36	46	57	10	21	46	57	47	57	11	21	47	57	54	76	18	40	53	76					36	54	76	18	40	53	76			
			H	36	46	59	10	23			47	59	11	23			55	77	19	41							36	55	77	19	41					
Gumboda 10:6	64+970	SO	1	31	59	78	28	47	54	68	60	78	29	48	55	68	57	81	26	50	50	73	Sk4 Bullerskyddsvall H				31	49	76	13	40	48	71			
			H	31	60	78	29	47			61	78	30	47			57	81	26	50							31	50	76	14	40					
Gumboda 26:2	64+990	SO	1	30	59	79	29	49	50	59	60	79	30	49	50	59	55	78	25	48	47	69	Sk4 Bullerskyddsvall H				30	44	73	14	43	74	68			
Gumboda 10:5 b)	65+030	SO	1	22	52	69	30	47			53	69	31	47			56	80	34	58			Sk4 Bullerskyddsvall H				22	48	75	17	44					
			H	22	54	69	32	47			54	69	32	47			57	81	35	59							22	49	76	18	45					
Gumboda 10:5 b)	65+030	SO	1	22	49	67	27	45			49	67	27	45			60	84	37	62			Sk4 Bullerskyddsvall H				22	47	78	16	47					
Gumboda 10:18 a)	65+030	SO	1	31	52	65	21	34	52	65	52	65	21	34	52	65	51	75	20	44	51	75	Sk4 Bullerskyddsvall H				31	48	72	17	41	47	71			
			H	31	53	68	22	37			54	68	23	37			52	76	21	45							31	49	73	18	42					
Gumboda 10:11 b)	65+140	SO	1	31	45	57	14	26			46	57	15	25			50	75	19	43							31	49	74	18	43					
			H	31	46	58	15	27			47	58	15	27			53	79	22	48							31	52	79	21	48					
Gumboda 10:17 a)	65+250	SO	1	32	44	58	12	26	44	58	45	58	13	26	45	58							Inlösen													
			H	32	45	58	13	26			45	58	13	26																						
Gumboda 2:23	66+250	SO	1	33	50	53	17	20	50	53	51	53	18	20	51	53	53	74	20	41	52	75					33	53	74	20	41	52	75			
			H	33	51	54	18	21			52	54	19	21			55	77	22	44							33	55	77	22	44					
Gumboda 30:2 b)	66+460	SO	1	30	51	56	21	26			51	56	21	26			53	76	23	46							30	52	76	22	46					
			H	30	50	56	20	26			51	56	21	26			54	77	23	47							30	53	77	23	47					
Gumboda 12:16 b)	66+830	NV	1	32	38	36	6	4			39	36	7	4			55	79	23	46							38	55	79	23	47					
			H	32	39	41	7	9			40	41	8	8			56	79	23	47							39	56	79	24	47					
Gumboda 12:22 a)	66+830	NV	1	26	40	40	14	14	40	40	41	41	15	15	41	41	54	78	28	52	54	77	Sk6 Fönster				36	54	78	18	42	54	77		Ej tekniskt och ekonomiskt rimligt med spårnära åtgärd	
			H	26	39	40	13	14			40	40	14	14			56	80	30	54							36	56	80	20	44			Leq 55 dBA		

Fotnot

- a) har detaljstuderats med avseende på fasadisolering
- b) Huset är ej en bostad och erbjuds ej fastighetsnära åtgärd
- c) Huset är ej vinterbonat och erbjuds ej fastighetsnära åtgärd

Teckenförklaring

- Våning 1 = Markplan
- Våning H = Våningsplan med högst beräknad ljudnivå (gäller våningsplan 2 eller högre)
- Utomhus = Högsta ljudnivån utomhus vid fasad från järnväg och väg
- Inomhus = Högsta ljudnivån inomhud från järnväg och väg
- Leq = Ekivalent ljudnivå i dBA
- Lmax = Maximal ljudnivå i dBA
- H = Höger/sydöstra sidan om järnvägen
- V = Vänster/nordvästra sidan om järnvägen

BILAGA 101 - Norrbotniabanan. JP04, Robertsfors - Ytterbyn

Fastighet	Km-tal	Sida om järnvägen	Fasad		1. Nuläge						2. Nollalternativ						3. Planalternativ						4. Planalternativ, med föreslagna skyddsåtgärder												Här redovisas vilka riktvärden som inte nås med föreslagna bullerskyddsåtgärder	Kommentar/motivering	
			Våning	Ljudnivåskillnad inne - ute dB	Utomhus		Inomhus		Uteplats		Utomhus		Inomhus		Uteplats		Utomhus		Inomhus		Uteplats		Förslag till spårnära och/eller fastighetsnära bullerskyddsåtgärder						Ljudnivåskillnad ute - inne efter	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats			
					Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax							Leq	Lmax	Leq	Lmax			Leq
Gumboda 12:23 b)	66+830	NV	1	30	37	38	7	8			37	38	7	8			52	76	22	46					30	52	76	22	46								
			H	30	39	39	9	9			39	39	9	9			53	76	23	46														30	53	76	23
Gumboda 12:24	66+830	NV	1	31	40	40	9	9	40	40	41	41	10	10	41	40	57	80	26	49	52	75	Sk6 Fönster	36	57	80	21	44	52	75	Leq 55 dBA	Ej tekniskt och ekonomiskt rimligt med spårnära åtgärd					
Gumboda 5:6 a)	67+020	SO	1	36	45	45	9	9	45	45	45	45	9	9	45	45	55	78	19	42	53	75	Sk4 Bullerskyddsvall H	36	51	74	15	38	51	74							
			H	36	45	51	9	15			46	51	10	15			57	81	21	45				36	51	76	15	40									
Gumboda 5:7 a)	67+060	SO	1	35	45	45	10	10	45	45	45	45	10	10	45	45	52	75	17	40	53	75	Sk4 Bullerskyddsvall H	35	49	72	14	37	50	72							
			H	30	45	44	15	14			46	44	16	14			53	77	23	47				30	50	73	20	43									
Ånäset 2:21 b)	69+100	NV	1	28	67	79	39	51			67	79	40	51			67	80	40	53				28	67	80	36	49									
			H	28	69	78	41	50			70	78	42	51			68	82	41	54													28	68	82	37	51
Ånäset 12:1	69+9340	NV	1	30	38	47	8	17	38	47	39	47	9	17	39	47	54	78	24	48	41	62	Sk6 Fönster	33	54	78	21	45	41	60							
			H	30	43	51	13	21			44	51	13	21			55	79	24	48				33	54	78	21	45									
Ånäset 15:3	69+510	NV	1	30	49	52	19	22	49	52	50	52	20	22	49	52	62	86	32	55	61	85	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk5 Uteplats, Sk6 Fönster, ev fasadåtgärd	38	56	81	18	43	<55	<80	Leq 55 dBA	Spårnära åtgärd ej tillräcklig. Ej lämpligt med hög skärm genom åkerlandskap.					
			H	30	50	56	20	26			51	56	21	26			62	85	31	55				38	56	82	18	44			Leq 55 dBA						
Ånäset 15:2	69+780	NV	1	30	55	63	25	33	55	61	56	63	26	33	55	61	57	76	26	46	55	61	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk6 Fönster plan 2	30	57	72	26	42	55	61	Leq 55 dBA	Spårnära bullerskyddsåtgärd ej tillräckliga. Bullernivån från väg E4 ger överskridanden av rikvärde.					
			H	30	55	63	25	33			56	63	26	33			58	80	28	50				33	58	76	25	43			Leq 55 dBA						
Ånäset 15:2 b)	69+780	NV	1	30	54	63	24	33			55	63	24	32			56	76	25	45			Sk1 Låg spårnära skärm V	30	55	72	55	72									
Ånäset 15:2 b)	69+780	NV	1	30	48	57	18	27			48	57	17	26			56	76	25	45			Sk1 Låg spårnära skärm V	30	55	72	55	72									
			H	30	50	60	20	30			51	60	20	29			58	80	27	49				30	57	76	57	76									
Ånäset 1:21	70+070	NV	1	27	55	62	28	35	48	68	55	62	29	34	48	68	55	76	29	48	48	68	Sk1 Låg spårnära skärmV, Sk2 Skärm på bro V	27	55	69	29	41	48	68		Spårnära bullerskyddsåtgärd ej tillräckliga. Bullernivån från väg E4 ger överskridanden av rikvärde.					
			H	27	57	63	30	36			57	63	30	35			57	77	29	49				27	57	71	29	43			Leq 55 dBA						
Ånäset 3:20	70+070	NV	1	30	53	57	23	27	48	48	54	57	24	27	48	48	57	80	27	50	57	79	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk2 Skärm på bro V, Sk6 Fönster	33	54	75	21	42	53	75							
			H	30	54	61	24	31			55	61	25	31			57	80	27	50				33	55	75	22	42									
Ånäset 3:9 a)	70+110	NV	1	27	53	60	26	33	53	60	54	60	27	33	54	60	55	77	28	50	57	78	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk2 Skärm på bro V, Sk6 Fönster plan 2	27	54	71	27	44	55	73		Ej lämpligt med hög skärm genom åkerlandskap. Den låga skärmen skyddar ej våning 2 i detta fall.					
			H	27	55	61	28	34			55	61	28	34			56	79	29	52				30	56	73	26	43			Leq 55 dBA						
Hertsånger 4:31 b)	70+120	SO	1	30	40	44	10	14			40	44	10	14			56	79	25	48				30	56	79	26	49									
			H	30	39	44	9	14			40	44	10	14			56	79	26	49				30	57	80	27	50									
Hertsånger 4:30 c)	70+150	SO	1	26	36	39	10	13	36	39	37	39	11	13	37	39	51	75	25	49	52	76		26	52	75	27	49	52	76							
			H	26	38	44	12	18			39	44	13	18			53	76	27	50				26	54	77	28	51									
Ånäset 3:24 a)	70+190	NV	1	35	54	61	19	26	54	59	55	61	20	26	55	59	55	76	20	41	55	59	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk2 Skärm på bro V	35	55	70	20	35	55	56							
			H	36	54	61	18	25			54	61	18	25			55	77	19	41				36	55	72	19	36									
Hertsånger 4:14 a)	70+200	SO	1	38	40	45	2	7	40	45	41	45	3	7	40	45	55	79	17	41	53	77		38	56	79	18	40	53	77	Leq 55 dBA	Ej ekonomiskt rimligt med spårnära åtgärd					
			H	38	40	45	2	7			41	45	3	7			56	79	18	41				38	57	80	19	41			Leq 55 dBA						
Ånäset 4:40 a)	70+200	NV	1	31	44	52	13	21	44	52	45	52	14	21	45	52	60	83	29	52	57	81	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk 2 Skärm på bro V, Sk6 Fönster och fasad	35	50	78	15	43	50	76							
			H	31	45	52	14	21			45	52	14	21			61	84	30	53				35	51	79	16	44									

- a) har detaljstuderats med avseende på fasadisolering
- b) Huset är ej en bostad och erbjuds ej fastighetsnära åtgärd
- c) Huset är ej vinterbonat och erbjuds ej fastighetsnära åtgärd

Våning 1 = Markplan

Våning H = Våningsplan med högst beräknad ljudnivå (gäller våningsplan 2 eller högre)

Utomhus = Högsta ljudnivån utomhus vid fasad från järnväg och väg

Inomhus = Högsta ljudnivån inomhud från järnväg och väg

Leq = Ekvivalent ljudnivå i dBA

Lmax = Maximal ljudnivå i dBA

H = Höger/sydöstra sidan om järnvägen

V = Vänster/nordvästra sidan om järnvägen

BILAGA 101 - Norrbotniabanan. JP04, Robertsfors - Ytterbyn

Fastighet	Km-tal	Sida om järnvägen	Fasad		1. Nuläge						2. Nollalternativ						3. Planalternativ						4. Planalternativ, med föreslagna skyddsåtgärder										Här redovisas vilka riktvärden som inte nås med föreslagna bullerskyddsåtgärder	Kommentar/motivering
			Våning	Ljudnivåskillnad inne - ute dB	Utomhus		Inomhus		Uteplats		Utomhus		Inomhus		Uteplats		Utomhus		Inomhus		Uteplats		Förslag till spårnära och/eller fastighetsnära bullerskyddsåtgärder		Ljudnivåskillnad ute -inne efter	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats				
					Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax				Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq		
Ånäset 3:27 a)	70+240	NV	1	35	47	54	12	19	47	54	48	54	13	19	48	54	53	77	18	42	53	75	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk2 Skärm på bro V	35	49	71	14	36	48	71				
			H	35	47	54	12	19			48	54	13	19			57	80	22	45				35	50	74	15	39						
Ånäset 4:37	70+290	NV	1	30	49	55	19	25	49	55	50	55	20	25	50	55	58	81	28	51	57	81	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk2 Skärm på bro V, Sk5 Uteplats, Sk6 Fönster	33	50	75	17	42	51	75				
			H	30	50	55	20	25			50	55	20	25			58	82	28	52				33	51	76	18	43						
Ånäset 2:15	70+290	NV	1	30	51	54	21	24	51	54	52	54	22	24	52	54	53	76	23	46	54	73	Sk1 Låg spårnära skärm V	30	52	71	22	41	52	69				
			H	30	53	55	23	25			54	55	24	25			55	77	25	46				30	55	71	25	41						
Ånäset 10:1 a)	70+640	NV	1	25	43	48	18	23	43	48	44	48	19	23	44	48	60	84	35	59	61	85	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk6 Fönster	34	52	78	18	44	48	77				
			H	29	45	48	16	19			45	48	16	19			61	85	32	56				34	53	78	19	44						
Ånäset 9:1 a)	70+645	NV	1	31	47	53	16	22	47	53	48	53	17	22	48	53	57	81	26	50	56	80	Sk1 Låg spårnära skärm, Sk2 Skärm på bro V, Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk6 Fönster plan 2	31	50	76	19	45	51	75				
			H	30	48	54	18	24			49	54	19	24			57	81	27	51				33	50	76	17	43						
Hertsånger 4:12 a)	70+690	NV	1	33	50	57	17	24	50	57	51	57	18	24	51	57	54	77	21	44	53	76	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk2 Skärm på bro V, Sk4 Bullerskyddsvall V	33	52	71	19	38	49	71				
			H	33	49	57	16	24			50	57	17	24			55	78	22	45				33	52	72	19	39						
Ånäset 14:1 a)	70+730	NV	1	32	41	45	9	13	41	45	42	45	10	13	42	45	56	80	24	48	57	81	Sk5 Uteplats, Sk6 Fönster	35	57	80	22	45	<55	<80	Leq 55 dBA	Ej ekonomiskt rimligt med spårnära åtgärd		
			H	31	40	45	9	14			41	45	10	13			56	80	25	49				35	57	80	22	45			Leq 55 dBA			
Hertsånger 10:1 c)	70+750	NV	1	25	50	56	25	31	50	56	51	56	26	31	51	56	53	74	28	49	53	74	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk4 Bullerskyddsvall V	25	52	70	27	45	51	69				
Hertsånger 4:9 a)	70+750	NV	1	31	52	61	21	30	52	61	52	61	21	30	52	61	57	77	26	46	57	77	Sk 1 Låg spårnära skärm V, Sk1 Skärm på bro V, Sk4 Bullerskyddsvall V	31	55	72	25	41	55	72				
			H	29	54	61	25	32			54	61	25	32			57	77	28	48				29	55	72	27	43						
Ånäset 4:35 a)	70+760	NV	1	30	44	47	14	17			45	47	15	17			60	85	30	55			Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk5 Uteplats, Sk6 Fönster- och fasad	36	50	79	14	43	<55	<70				
			H	30	45	47	15	17			46	47	16	17			61	85	31	55				36	53	81	17	45						
Ånäset 19:1 a)	70+820	NV	1	30	48	51	18	21	48	51	49	51	18	21	48	51	52	75	22	44	53	75	Sk4 Bullerskyddsvall V	30	50	72	20	42	50	70				
			H	30	48	51	18	21			49	51	19	21			54	78	23	47				30	51	75	21	45						
Ånäset 4:38 a)	71+120	NV	1	29	45	52	16	23	45	52	46	52	17	23	46	52	57	81	28	52	57	82	Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk6 Fönster	32	49	77	17	45	51	77				
			H	28	46	52	18	24			47	52	19	24			57	81	29	53				32	50	77	18	45						
Ånäset 4:38, Gästhus	71+120	NV	1	29	46	52	17	23			47	52	18	23			53	77	24	48			Sk4 Bullerskyddsvall V	29	50	73	50	73						
Ånäset 18:3 a)	71+290	NV	1	25	43	47	18	22	43	47	44	47	19	22	43	47	60	85	35	60	60	84	Erbjuds förvärv	25	53	81	28	56	53	81	Leq 55 dBA, Lmax 80 dBA uteplats, Lmax 45 dBA inomhus	Erbjuds förvärv. Om förvärv ej godtas erbjuds enklare åtgärder i sovrum. Ej samhällsekonomiskt rimligt att uppfylla riktvärden.		
			H	32	44	48	12	16			44	48	12	16			62	86	30	54				32	58	83	26	51						
Ånäset 18:4 a)	71+330	NV	1	29	45	49	16	20	45	49	46	49	17	20	45	49	59	83	30	54	56	80	Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk6 Fönster- och fasad	36	53	80	17	44	52	76				
			H	27	46	49	19	22			46	49	19	22			60	84	33	57				36	54	81	18	45						
Ånäset 18:2	71+370	NV	1	31	46	48	15	17	46	48	47	48	16	17	46	48	58	82	27	51	50	72	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk6 Fönster	35	54	79	19	44	48	69				
			H	31	46	51	15	20			47	51	16	20			58	82	27	51				35	54	79	19	44						
Ånäset 23:2	71+400	NV	1	30	47	54	17	24	47	54	48	54	18	23	47	54	58	82	28	52	51	71	Sk1 Låg spårnära skärm V, Sk4 Bullerskyddsvall V, Sk6 Fönster	35	54	78	19	43	50	58				
			H	30	47	54	17	24			48	54	18	24			58	83	28	52				35	54	79	19	44						

- a) har detaljtuderats med avseende på fasadisolering
- b) Huset är ej en bostad och erbjuds ej fastighetsnära åtgärd
- c) Huset är ej vinterbonat och erbjuds ej fastighetsnära åtgärd

Våning 1 = Markplan

Våning H = Våningsplan med högst beräknad ljudnivå (gäller våningsplan 2 eller högre)

Utomhus = Högsta ljudnivån utomhus vid fasad från järnväg och väg

Inomhus = Högsta ljudnivån inomhud från järnväg och väg

Leq = Ekvivalent ljudnivå i dBA

Lmax = Maximal ljudnivå i dBA

H = Höger/sydöstra sidan om järnvägen

V = Vänster/nordvästra sidan om järnvägen