



Nytt beslut om tvärgående skydd enligt metodbeskrivning 351 vid vägarbeten

Tvärgående skydd som avses och som är godkända enligt Vägverkets metodbeskrivning 351 (VVMB 351), eller blir godkända, får användas tills vidare. Det gäller för de upphandlingar som Trafikverket gör efter 2011-01-01.

Om det uppstår situationer där produkter tillåtna enligt Vägverkets metodbeskrivning 351 (VVMB351) inte kan användas ska man i första hand använda produkter och metoder som redan tillåtits, t ex krocksdämpare, TMA, TA eller barriär med godkänd vinkling. Trafikverket tillåter också att de av ATA:s/Ruba gummi AB tillverkade trafikbuffertar som är modifierade används om inte tvärgående skydd godkända enligt VVMB 351 kan användas, dock med tillägget att de skall vara sammanlänkade med vajer både upptill och nertill enligt ATA:s/Ruba gummi AB:s monteringsanvisning.

Trafikverket genomför för närvarande en översyn av det regelverk som gäller för arbete på väg. I avvaktan på att den översynen blir klar gäller det bifogade beslutet från och med 2011-01-01 och tills vidare. Det kan dock upphävas när som helst om t ex erfarenhet av användning visar att produkterna inte fungerar på avsett sätt eller om brister upptäcks i tillämpningen av kraven eller i handhavandet.

Åsa Anderzén
Enhetschef