

BESLUT

2011-04-11

Ärendenr:
TRV2010/65332



Trafikverket

Jan Backman
Trafikmiljöenheten

QR International AB

Kopia till:
cVOx
VTI, Jan Wenäll
Nordiska vägmyndigheter

Beslut om tillåtelse av ProTec 120 som temporär skyddsanordning

Beslut

Trafikverket bedömer, med utgångspunkt från resultat från nedanstående rapporter, beskrivningar samt VTI:s utlåtande, att ProTec 120 uppfyller kraven som ställs på temporära skydd i skadeklass A enligt EN 1317-2. Produkten tillåts därför för användning på det statliga vägnätet i kapacitetsklass T3 och H1.

Bakgrund

QR International AB har ansökt om att få Barriär ProTec 120 tillåtet som temporär skyddsanordning på det statliga vägnätet.

Till ansökan som kom in den 05/07-2010 bifogades dokumentation i form av testresultat från TUV-laboratorium. Även monteringsbeskrivningar och skötselinstruktioner bifogades.

Fyra krocktest har utförts : TB 41, TB42, TB 11 och TB21 vars medföljande dokumentation, som Trafikverket bett VTI att yttra sig om. VTI har i sitt yttrande granskat och kommenterat ProTec 120, vilket ligger som grund till detta beslut.


Villkor

- Installation av ProTec 120 i kapacitets klass T3, skadeklass A skall vara förankrade i båda neddoppade ändar och vara minst 120 meter långt, arbetsbredd 1,0 m W3.
- Installation av ProTec 120 i kapacitets klass H1, skadeklass A skall vara förankrade i båda ändar och dessutom vara neddoppade. ProTec 120 skall vara minst 150 meter långt, arbetsbredd 1,7 m W5.

- Räckets ändrar skall antingen skyddas med av Trafikverket tillåtna metoder eller vinklas ut från trafik.

Till produkten skall det medfölja monteringsanvisningar där godkänd montering framgår.

Beslutet gäller tillsvidare, dock kan det upphävas med omedelbar verkan om erfarenhet av användning visar att produkten inte fungerar på avsett vis.



Åsa Anderzen
Chef Trafikmiljöenheten