

FASTSTÄLLELSEHANDLING

Vägplan: Gång- och cykelport Kulla vägskäl samt gång- och cykelväg Svinningevägen Österåkers kommun, Stockholms län

Plan- och miljöbeskrivning, 2022-05-31

Ärendenummer: TRV 2015/17200



Trafikverket

Postadress: Solna Strandväg 98, 172 90 Sundbyberg

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Gång- och cykelport Kulla vägsäl samt gång- och cykelväg Svinningevägen

Författare: Sweco

Dokumentdatum: 2022-05-31

Ärendenummer: TRV 2015/17200

Version: 1.0

Kontaktperson: Linnea Ljung, projektledare Trafikverket

Innehåll

SAMMANFATTNING	7
1. BESKRIVNING AV PROJEKTET, DESS BAKGRUND, ÄNDAMÅL OCH PROJEKTMÅL	9
1.1. Bakgrund.....	9
1.2. Behov av förändring.....	10
1.3. Tidigare utredningar.....	10
1.4. Ändamål och projektmål	11
1.5. Planlägningsprocessen	12
2. FÖRUTSÄTTNINGAR.....	13
2.1. Vägens funktion och standard.....	13
2.1.1. Kulla vägsål.....	13
2.1.2. Svinningevägen	13
2.2. Trafik och användargrupper	14
2.2.1. Motorfordonstrafik.....	14
2.2.2. Gång- och cykeltrafik	14
2.2.3. Kollektivtrafik.....	15
2.2.4. Trafiksäkerhet	15
2.3. Lokalsamhälle och regional utveckling	16
2.3.1. Befolkning och bebyggelse	16
2.3.2. Målpunkter	16
2.3.3. Näringsliv	17
2.3.4. Regionala planer	17
2.3.5. Kommunala planer	17
2.3.6. Rekreation och friluftsliv.....	18
2.3.7. Ledningar och annan infrastruktur	19
2.3.8. El och belysning	20
2.4. Landskapet och staden.....	20
2.4.1. Brister och möjligheter i landskapet.....	20
2.4.2. Gestaltungsavsikter	21
2.5. Miljö och hälsa	22
2.5.1. Kulturmiljö	22
2.5.2. Naturvärden.....	28

2.5.3.	Ytvatten	32
2.5.4.	Naturresurser.....	35
2.5.5.	Buller.....	35
2.5.6.	Markföroreningar	35
2.6.	Byggnadstekniska förhållanden	35
2.6.1.	Geotekniska förhållanden.....	35
2.6.2.	Gång- och cykelport vid Kulla vägsål samt Svinningevägen 0/000-0/300.....	36
2.6.3.	Vaxholmsvägen, Svinningevägen 0/200-0/600	37
2.6.4.	Svinningevägen 0/600-1/100.....	38
2.6.5.	Svinningevägen 1/100-1/600.....	39
2.6.6.	Svinningevägen 1/600-2/400.....	40
2.6.7.	Geohydrologi	40
3.	GÅNG- OCH CYKELPORT VID KULLA VÄGSÅL.....	42
3.1.	Val av lokalisering	42
3.2.	Val av utformning	43
3.3.	Skyddsåtgärder och försiktighetsmått	46
3.3.1.	Naturmiljö.....	46
3.3.2.	Kulturmiljö	47
3.3.3.	Grundvatten.....	47
3.4.	Bortvalda alternativ	49
3.4.1.	Bro över Vaxholmsvägen	49
3.4.2.	Långt tråg.....	49
3.4.3.	Alternativa utformningar av ramp	49
4.	GÅNG- OCH CYKELVÄG UTMED SVINNINGEVÄGEN	52
4.1.	Val av lokalisering	52
4.2.	Val av utformning	53
4.3.	Skyddsåtgärder och försiktighetsmått	55
4.3.1.	Ytvatten	55
4.3.2.	Naturmiljö.....	55
4.4.	Bortvalda alternativ	55
4.4.1.	Gång- och cykelväg runt gravfältets norra sida	55
4.4.2.	Gång- och cykelväg på Svinningevägens södra sida	55
5.	KURVRÄTNING VID UBBY	56
5.1.	Val av lokalisering	56
5.2.	Val av utformning	57


5.3.	Skyddsåtgärder och försiktighetsmått.....	58
5.3.1.	Naturmiljö.....	58
5.4.	Bortvalda alternativ	58
5.4.1.	Bergschakt på Svinningevägens norra sida.....	58
6.	HÅLLPLATSER	59
6.1.	Val av lokalisering	59
6.2.	Val av utformning	60
6.3.	Skyddsåtgärder och försiktighetsmått.....	61
6.3.1.	Naturmiljö.....	61
6.4.	Bortvalda alternativ	61
7.	EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PROJEKTET	62
7.1.	Trafik och användargrupper	62
7.1.1.	Motorfordonstrafik.....	62
7.1.2.	Gående och cyklister.....	62
7.1.3.	Kollektivtrafik.....	62
7.1.4.	Trafiksäkerhet.....	63
7.2.	Lokalsamhälle och regional utveckling	63
7.2.1.	Befolkning och bebyggelse	63
7.2.2.	Målpunkter	63
7.2.3.	Näringsliv	63
7.2.4.	Regionala planer	63
7.2.5.	Kommunala planer	63
7.2.6.	Rekreation och friluftsliv.....	63
7.2.7.	Ledningar och annan infrastruktur	63
7.2.8.	El och belysning	64
7.3.	Landskap	64
7.4.	Miljö och hälsa	64
7.4.1.	Kulturmiljö	64
7.4.2.	Naturvärden.....	67
7.4.3.	Ytvatten	69
7.4.4.	Naturresurser.....	70
7.4.5.	Buller.....	70
7.4.6.	Geoteknik.....	71
7.4.7.	Hydrogeologi.....	71
7.5.	Påverkan under byggtiden	71
7.5.1.	Påverkan under byggtiden vid Kulla vägskal.....	71
7.5.2.	Påverkan under byggtiden längs med Svinningevägen	72

8. MARKANSPRÅK OCH PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING.....	74
8.1. Markanspråk.....	74
8.1.1. Vägområde med vägrätt	74
8.1.2. Vägområde med inskränkt vägrätt	75
8.1.3. Tillfällig nyttjanderätt	76
8.2. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta och fastställs	76
8.3. Verksamheter/åtgärder som undantas från förbud enligt Miljöbalken...	76
9. GENOMFÖRANDE OCH FINANSIERING.....	77
9.1. Formell hantering	77
9.2. Fastställelse	78
9.3. Kompletterande tillstånd	79
9.4. Enskilda vägar	79
9.5. Finansiering	80

Sammanfattning

Trafikverket avser att genomföra åtgärder vid Kulla vägskäl vid korsningen Vaxholmsvägen (väg 274)/Svinningevägen (väg 1004) samt längs Svinningevägen i Österåkers kommun inom ramen för en vägplan. Vid Kulla vägskäl planeras en gång- och cykelport för att resenärer säkert ska kunna ta sig till och från busshållplatslägena och till/från infartsparkering på platsen. Åtgärden innebär att befintligt busshållplatsläge på Vaxholmsvägens södra sida rivs och byggs i nytt läge, öster om ny gång- och cykelport. Hållplatsläget på norra sidan av Vaxholmsvägen förskjuts närmare korsningen med Svinningevägen. Längs Vaxholmsvägen planeras även för en gångbana från det nya busshållplatsläget fram till korsningen mellan Vaxholmsvägen och Svinningevägen för att tillgängliggöra busshållplatsen för boende söder om Vaxholmsvägen.

Längs Svinningevägen planeras för en gång- och cykelväg, vilken avgränsas i väster av infartsparkeringen vid Kulla vägskäl och ansluter i öster till kommunens detaljplan för utbyggnad av gång- och cykelväg genom Svinninge. Vaxholmsvägen är utpekad som ett regionalt cykelstråk i den regionala cykelplanen för Stockholms län från år 2014 (*Regional cykelplan för Stockholms län 2014–2030*, publikation 2014:041). I planeringen av åtgärder vid Kulla vägskäl har en framtida utbyggnad av det regionala cykelstråket beaktats. Vid utbyggnad längs Svinningevägen görs även en viss uträtning av en brant kurva vid Ubby, cirka en kilometer öster om Kulla vägskäl, detta för att öka trafiksäkerheten.



Figur 1. Översiktsbild över åtgärder i vägplanen.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten i området för de oskyddade trafikanterna samt öka tillgängligheten till och från Svinninge för gång- och cykeltrafikanter. Gång- och

cykelvägen samt gång- och cykelporten under Vaxholmsvägen förenklar kombinationsresandet och främjar därmed också kollektivtrafikresenärer.

Ur landskapsbildssynpunkt är områden som redan är påverkade av infrastruktur och verksamheter generellt mindre känsliga än opåverkade områden. Då gång- och cykelväg och port ligger intill befintlig bilväg blir påverkan på landskapsbilden liten.

Föreslagen gång- och cykelport under Vaxholmsvägen ger en permanent grundvattensänkning till nivå +21. Nuvarande dämning genom Vaxholmsvägen kommer inte kvarstå utan planerade åtgärder kommer snarare återställa flödet till det som var innan vägen byggdes. Gång- och cykelporten byggs som en vattentät konstruktion med korta anslutande vattentäta tråg. Bedömningen är att denna grundvattensänkning inte ger någon negativ omgivningspåverkan för kringliggande vägar och fastigheter.

Vaxholmsvägen angränsar till riksintresseområde för kulturmiljö, K61 Rydboholm som sträcker sig söder om Vaxholmsvägen; projektet bedöms dock inte medföra risk för påtaglig skada på riksintresset. Området kring Kulla vägskäl är rikt på fornlämningar. Anpassning har gjorts av väglinjen för att reducera påverkan på fornlämningar och påverkan på kulturmiljön bedöms som liten. Projektet medför mindre intrång i flera naturvärdesobjekt med vissa till påtagliga naturvärden och två biotopskyddade diken, varav Ubbybäcken är den ena.

1. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål och projektmål

1.1. Bakgrund

Utredningsområdet ligger i Österåkers kommun cirka en mil väster om Åkersberga, där Svinningevägen (väg 1004) och Vaxholmsvägen (väg 274) tillsammans med en mindre enskild väg bildar en trevägskorsning som kallas Kulla vägskaål, se även Figur 1. Gällande hastighet på Vaxholmsvägen före och efter korsningen Vaxholmsvägen/Svinningevägen är 80 km/tim. Vid korsningen sänks hastigheten till 60 km/tim. Längs aktuell sträcka för vägplanen på Svinningevägen är hastigheten 60 km/tim. Vaxholmsvägen är omledningsväg för både dispenstrafik och övrig trafik över Saltsjö/Mälarsnittet med krav på god framkomlighet, dessutom är vägen också primärled för farligt gods.

Kulla vägskaål har under åren utvecklats till en bytespunkt för busstrafiken med busshållplatslägen på båda sidor av Vaxholmsvägen. En infartsparkering med bussvändslinga anlades under år 2013 (färdigställd år 2014). Den befintliga trafiklösningen innebär att fotgängare hänvisas till att passera Vaxholmsvägen via en gångpassage över vägen, vilket innebär trafiksäkerhetsrisker för fotgängare.

Det finns flera brister i nuvarande utformning, bland annat innebär den en olycksrisk för oskyddade trafikanter som ska ta sig över Vaxholmsvägen i samband med bussbyten eller i rörelse till/från infartsparkeringen. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter finns behov av en planskild gångförbindelse.

Svinningevägen är en sekundär länsväg som går mellan Roslagsvägen (väg 276) och Vaxholmsvägen. I Svinninge pågår en omvandling från fritidsboende till permanentboende i samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Österåkers kommun har även ytterligare planer för omvandlingsområden norr om Svinningevägen, se vidare kapitel 2.3.5. Längst den del av Svinningevägen där kommunen är väghållare byggs en gång- och cykelbana, samt längs delar av Svinningevägen där Trafikverket har väghållaransvar (med stöd av detaljplan och genomförandeavtal).

I dagsläget finns en gång- och cykelväg genom Svinninge, som startar vid bebyggelsen i Svinninge och löper till Svinninge handel. För resterande del av Svinningevägen fram till Vaxholmsvägen sker cykling i blandtrafik. Svinningevägen har en högsta tillåtna hastighetsgräns på 60 km/tim. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på Svinningevägen uppgår till cirka 4 650 fordon per dygn enligt trafikmätning från år 2016. Vägbanan är 6,7 meter bred.

För att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten längs Svinningevägen, mellan Svinninge och Vaxholmsvägen, finns ett behov av gång- och cykelväg. Österåkers kommun och dåvarande Vägverket tecknade 2008-01-10, i samband med framtagande av detaljplan för Svinningevägen – gång- och cykelväg del Nordost, ett avtal som reglerar utbyggnad av gång- och cykelväg utmed en del av Svinningevägen i enlighet med detaljplanen. Kommunen har genomfört en utbyggnad längs Svinningevägen inom ramen för detaljplan för Svinningevägen – gång- och cykelväg del Sydväst, med undantag för en delsträcka om cirka 200 meter. Delsträckan väster om Svinningevägens korsning med Svavelsövägen/Valsättravägen och vidare västerut fram till vägplanegränsen är ännu inte utbyggd och planeras att

inkluderas i bygghandling i samband med att denna vägplan genomförs. Vägplanen slutar där detaljplanen börjar och går därmed inte in på detaljplanelagd mark.

1.2. Behov av förändring

Dagens utformning av Kulla vägskal innebär en olycksrisk för oskyddade trafikanter. Framförallt för de som ska ta sig över Vaxholmsvägen i samband med bussbyten eller i rörelse till/från infartsparkering. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter finns behov av en planskild gångförbindelse. För att även göra Svinningevägen mer tillgänglig och trafiksäker för oskyddade trafikanter finns ett behov av gång- och cykelväg mellan Svinninge och Kulla vägskal. Kurvrätningen vid Ubby syftar också till att öka trafiksäkerheten längs Svinningevägen.

1.3. Tidigare utredningar

Kring det aktuella området har ett antal tidigare utredningar och planer tagits fram. Åtgärder finns nu samlade i aktuell vägplan. De åtgärder som planeras påverkas också av ställningstagande som gjorts i åtgärdsvalsstudie Cykel Nordost samt en förenklad åtgärdsvalsstudie för Kulla vägskal. Följande förstudier och utredningar samt andra planer ligger till grund för denna vägplan:

- Förstudie – Förstudie förslagshandling, väg 274/1004 Kulla vägskal (2004). Syftet var att undersöka hur trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i vägskalet kunde bli bättre, men också hur bytespunkten kunde bli mer attraktiv.
- Arbetsplan – Bytespunkt Kulla vägskal (2010). Syftet var att närmare utreda hur bussterminalen och infartsparkeringen kunde anordnas, vilka markområden som var tvungna att tas i anspråk samt togs en miljökonsekvensbeskrivning fram som skulle godkännas av Länsstyrelsen. Arbetsplanen har lämnats över till kommunen för genomförande då Trafikverket inte är väghållare för infartsparkering och bussvändlinga.
- PM - Väg 274 Kulla vägskal (2011). Syftet var att ta fram eventuella kompletteringar till den arbetsplan som togs fram för Bytespunkt Kulla vägskal år 2010.
- Förenklad åtgärdsvalsstudie – Väg 274, Kulla vägskal, trafiksäker gång- och cykelpassage (2013). Målet var att ta fram en åtgärd som innebär en framtida trafiksäker passage för oskyddade trafikanter, samtidigt som framkomligheten för buss- och biltrafik bibehålls.
- Åtgärdsvalsstudie – Cykel Nordost (2014). Syftet var att se cykelresorna i ett större geografiskt perspektiv och prioritera viktiga cykelstråk.
- Samrådsunderlag - Paketåtgärder Kulla (2017). Första steget i vägplanen där syftet är att ta fram underlag som Länsstyrelsen i Stockholms län kan fatta ett beslut om betydande miljöpåverkan eller ej.

Inga tidigare utredningar har genomförts av Trafikverket om eventuella åtgärder på Svinningevägen, men brister med den nuvarande utformningen har lyfts i kommunal planering.

1.4. Ändamål och projektmål

Ändamålet med projektet är att möjliggöra för oskyddade trafikanter att färdas på ett tryggt sätt längs med Svinningevägen samt ge möjlighet till säker passage under Vaxholmsvägen.

Projektmålen är:

- Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid Kulla vägskäl.
- Bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter mellan Svinninge och Kulla vägskäl.

Analys enligt fyrstegsprincipen:

Trafikverket arbetar utifrån strategin Fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är en arbetsstrategi för aktiviteter och projekt som rör transportsystemet. Genom fyrstegsprincipen täcks de olika delarna av utvecklingsmöjligheter av transporter och vägar in. Grundtanken är att lösningar på transportrelaterade problem ska sökas stegvis genom åtgärder som faller inom följande fyra kategorier:

1. **Tänk om**
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
2. **Optimera**
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
3. **Bygg om**
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
4. **Bygg nytt**
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Åtgärder enligt steg 1 och 2 har valts bort på grund av att det inte finns tekniska åtgärder som uppfyller målen avseende tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som korsar vägen.

Beslutet att anlägga en gång- och cykelport vid Kulla vägskäl samt en gång- och cykelväg längs Svinningevägen innebär en steg 3-åtgärd i fyrstegsprincipen. Även kurvrättningen i Ubby och flytt av busshållplatser på Svinningevägen och Vaxholmsvägen är steg 3-åtgärder.

Måluppfyllelse:

- Gång- och cykelporten vid Kulla vägskäl uppfyller målet för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
- Gång- och cykelväg längs Svinningevägen uppfyller målet avseende tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter, vilket också bidrar till ett effektivare nyttjande av befintliga transportsystem genom ett utökat användande av kollektiva färdmedel.


1.5. Planläggningsprocessen

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan.

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram till vägplanen. I Miljökonsekvensbeskrivningen som Trafikverket tar fram beskrivs projektets miljöpåverkan och försiktighets- och skyddsåtgärder föreslås. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först därefter kan Trafikverket påbörja byggandet av projektet.

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. Se en schematisk bild över planläggningsprocessen i Figur 2.



Figur 2. Planläggningsprocessen.

Denna rapport är det fjärde steget i planläggningsprocessen, fastställelsehandling. Enligt beslut från Länsstyrelsen 2016-08-10 bedöms projektet inte medföra betydande miljöpåverkan och drivs därför som en vägplan typfall 2. Detta innebär att endast en miljöbeskrivning har tagits fram istället för en mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning.


2. Förutsättningar

2.1. Vägens funktion och standard

2.1.1. Kulla vägsbäl

Befintlig trafiklösning innebär att busshållplatser är anlagda på båda sidor om Vaxholmsvägen. Fotgängare är hänvisade till att passera Vaxholmsvägen via en gångpassage över vägen. Detta innebär trafiksäkerhetsrisker för fotgängare som ska passera korsningen. Vaxholmsvägen är omledningsväg för både dispenstrafik och övrig trafik över Saltsjö/Mälarsnittet med krav på god framkomlighet. Vägen är även primärled för farligt gods, vilket betyder att vägen i första hand ska användas för genomfartstrafik för transporter med farligt gods.

Sedan 2014 finns en infartsparkering med tillhörande vändslinga för buss, vilket har medfört att antalet oskyddade trafikanter i området har ökat.




Figur 3. Översiktsbild över nuvarande utformning med busshållplatser, buss-vändslinga och infartsparkering vid Kulla vägsbäl.

2.1.2. Svinningevägen

Svinningevägen är en sekundär länsväg som går mellan Roslagsvägen (väg 276) och Vaxholmsvägen. I dagsläget finns en gång- och cykelväg fram till Svinninge handel. För resterande del av Svinningevägen fram till Vaxholmsvägen sker cykling i blandtrafik.

Ungefär 820 meter öster om Kulla vägskäl går Svinningevägen in i en brant kurva med dålig sikt. I anslutning till kurvan finns två busshållplatser.



Figur 4 Översiktlig bild av Svinningevägen med busshållplatser och kurvan i Ubby.

2.2. Trafik och användargrupper

2.2.1. Motorfordonstrafik

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på Vaxholmsvägen uppgår till cirka 10 700 fordon per dygn enligt trafikmätning från 2018. Årsmedeldygnstrafiken bedöms öka med cirka 1,4 procent per år vilket år 2040 ger ett fordonsflöde på cirka 14 500 fordon/dygn. Den tunga trafikandelen uppgick 2018 till cirka 8,5 procent. Hastighetsbegränsningen på Vaxholmsvägen är idag 80 km/tim på sträckan. I korsningen med Svinningevägen vid Kulla vägskäl sänks hastighetsbegränsningen på Vaxholmsvägen till 60 km/tim. Sydöst om korsningen ligger idag en infartsparkering och en bussvändslinga.

På Svinningevägen uppgår årsmedeldygnstrafiken till cirka 4 650 fordon per dygn enligt trafikmätning från år 2016 vilket år 2040 ger ett fordonsflöde på cirka 6 450 fordon per dygn. Den tunga trafikandelen uppgår idag till cirka 8,5 procent. Vägbredden är 6,7 meter. Hastighetsbegränsningen är 60 km/tim på Svinningevägen.

2.2.2. Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelvägar saknas längs Vaxholmsvägen. Längs Svinningevägen så finns en gång- och cykelväg från korsningen Nantesvägen/Svinningevägen fram till och med Svinninge handel, se även aktuell detaljplan för denna i kapitel 2.3.5. Vidare västerut mot Kulla vägskäl saknas en gång- och cykelväg.

Det finns planer på en gång- och cykelväg på Vaxholmsvägen inom ramen för den regionala cykelplanen i Stockholms län. Det har även studerats i åtgärdsvalsstudien Cykel Nordost.

Gång- och cykelvägen planeras byta sida, från norra, till södra sidan vid Kulla vägskäl enligt ovannämnd åtgärdsvalsstudie. Det saknas dock en tidplan för denna utbyggnad.

Gångpassage finns över Vaxholmsvägen och över bussvändslangan för att fotgängare ska kunna ta sig mellan busshållplatser och infartsparkeringen. Vid Kulla vägskäl finns cykelparkeringsplatser vid infartsparkeringen.

2.2.3. Kollektivtrafik

Busslinjer med målpunkt Vaxholm och Stockholm Central trafikerar Vaxholmsvägen. Svinningevägen trafikeras av busslinjer via Svinninge mot Åkersberga Centrum.

Busslinje 670 trafikerar Kulla vägskäl – Vaxholm med cirka 80 turer på vardagar och cirka 50 turer lördag-söndag och helgdag. Till det kommer även nattrafik fram till 02:00 för resor från Stockholm samt fram till 01:00 från Vaxholm. Linje 680 trafikerar Stockholms-Resarö via Kulla vägskäl med cirka 10 turer på vardagar.

Linje 683 går mellan Åkersberga – Kulla vägskäl. Under morgonens högtrafik fortsätter ett antal avgångar från Kulla vägskäl direkt till Danderyds sjukhus via motorvägen. Under eftermiddagens högtrafik utgår vissa avgångar från Danderyds sjukhus via motorvägen till Kulla vägskäl där den fortsätter via Svinninge till Åkersberga. Linjen trafikerar Kulla vägskäl med cirka 30 turer måndag-fredag och 16 turer lördag, söndag och helgdag.

Linje 615 trafikerar Täby centrum – Kulla vägskäl med cirka 30 turer linjer måndag-fredag och 15 turer lördag, söndag och helgdag. Vid flera tillfällen kopplas linje 683 till 615, som då förlängts från Arninge via Rydbo till Kulla vägskäl för att eleverna i Rydbo skola som bor i Svinninge inte ska behöva göra bussbyten vid Kulla vägskäl.

Busslinje 681 går mellan Kulla vägskäl och Söderhamnsplan (Vaxholm), bussen vänder vid Kulla vägskäl och har fem avgångar måndag-fredag och fyra avgångar lördag, söndag och helgdag.


Buss 615, 681 och 683 har passning mot buss 670 som är motorvägsbuss, vilket gör att viss reglertid vid Kulla vägskäl är önskvärt för bättre och kortare omstigningstider. Önskemål från Region Stockholm och nuvarande operatör (Arriva) är att öka med ytterligare ett hållplatsläge vid Kulla vägskäl, till exempel genom att förlänga plattformen för hållplatsen för att på så sätt möjliggöra för två ledbussar samtidigt.

2.2.4. Trafiksäkerhet

Vaxholmsvägen såväl som Svinningevägen bedöms i dagsläget inte vara lämpliga för cykelpendling utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv med anledning av att utrymme saknas för cyklister. Oskyddade trafikanter delar på utrymmet med annan trafik längs större delen av båda vägarna.

Statistik från den svenska olycksstatistikdatabasen STRADA visar att totalt 43 olyckor har skett under perioden 2001-01-01 till 2019-12-31. Det undersökta området omfattar Svinningevägen mellan Kulla vägskäl och Valsättravägen/Svavelsövägen, även korsningarna är medräknade. På den undersökta sträckan har olyckor i huvudsak skett i nämnda korsningar, samt i kurvan cirka två kilometer öster om korsningen med Vaxholmsvägen.

Figur 2 visar uttag som gjorts mellan perioden 2001-01-01 till 2018-12-31. Utöver kartan tillkommer därför fyra olyckor av lindrig karaktär under 2019.



Figur 5. Undersökt område omfattar Svinningevägen mellan Kulla vägskal och korsningen med Svavelsövägen och Valsättravägen samt olyckor i nämnda korsningar. Källa: STRADA 2018.

Samtliga rapporterade olyckor innebar personskador, i 13 fall var oskyddade trafikanter inblandade, varav 8 motorcyklister, 3 mopedförare, 1 cyklist och 1 fotgängare. Av samtliga personskadeolyckor rapporterades 2 dödsolyckor, 1 allvarlig olycka, 7 måttliga olyckor samt 30 med lindrig personskada under perioden.

I 39 av 40 rapporterade personskadeolyckor är motorfordon inblandade. En singelolycka på cykel har förekommit på sträckan under perioden, cirka 200 meter väster om korsningen med Valsättravägen. En fotgängarolycka med lastbil har skett i korsningen Valsättra/Svavelsövägen. Tre olyckor har endast rapporterats av polis som svåra olyckor och inte kunnat kategoriseras i uttaget, och ingår därför inte i konflikttabellen. Det går därför inte att se vilken trafikantkategori som var inblandad i dessa specifika fall.

2.3. Lokalsamhälle och regional utveckling

2.3.1. Befolkning och bebyggelse

I Österåkers kommun bodde år 2019 nästan 45 600 invånare, kommunen har även ett stort antal fritidsboende och besökare vilket gör att befolkningen fördubblas sommartid. Svinninge är ett typexempel på område som genomgår en omvandling från fritidsboende till permanentboende i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp. Antalet boende i Svinninge var år 2010 cirka 1 650 personer. Kommunen har även ytterligare planer för omvandlingsområden norr om Svinningevägen. Resenärer från Vaxholms kommun passerar även de Kulla vägskal. Enligt Vaxholms kommuns översiktsplan så kommer det att bo cirka 16 000 personer i kommunen 2030 i jämförelse med cirka 11 200 personer idag.

2.3.2. Målpunkter

Målpunkter i området är främst bostäder och infartsparkering vid Kulla vägskal för byte till och från kollektivtrafik. Vid Kulla vägskal korsar även vandringsleden Blå leden över

Vaxholmsvägen. Mellan Kulla vägskäl och den huvudsakliga bebyggelsen i Svinninge är avståndet cirka fem kilometer.

2.3.3. Näringsliv

Området längs sträckan innehåller främst skogsmark och åkermark förutom bostäder. Inga större arbetsplatser är belägna längs aktuellt område.

2.3.4. Regionala planer


Regional cykelplan för Stockholms län 2014–2030 har tagits fram i syfte att utgöra ett underlag för utbyggnaden av regionala cykelstråk för arbetspendling. Kulla vägskäl är del av regionala cykelstråket Vaxholmsstråket som sträcker sig mellan Arninge och Vaxholms färjeläger (Vaxholmsvägen). Gång- och cykelvägen längs Svinningevägen är inte utpekad som ett regionalt cykelstråk.

2.3.5. Kommunala planer

En gång- och cykelväg längs Svinningevägen förekommer i kommunala planer från översiktsplanering till planprogram, detaljplanering och i kommunens gång- och cykelplan samt trafikplan. I samtliga planeringsdokument lyfts gång- och cykeltrafikanter säkert längs Svinningevägen fram som en angelägen del att förbättra i samband med kommunens övriga utveckling.

I gällande översiktsplanen, *Stad, skärgård och landsbygd – Översiktsplan för Österåkers kommun 2040*, redogörs att Svinninge ska fortsätta att utvecklas för bostadsbebyggelse i nordost. Svinninge handel föreslås stärkas som lokal knutpunkt. En gång- och cykelväg föreslås byggas mellan Svinninge och Kulla vägskäl. Det framhålls också att det lokala cykelvägnätet ska byggas ut och knyta ihop kommunens olika delar. De regionala cykelstråken byggs ut och kopplar ihop Österåker med grannkommunerna. Cykeln ska ses som

ett eget transportmedel i kommunens planering. Översiktsplanen antogs av Österåkers kommun 2018-05-21, och har efter det vunnit laga kraft.




Figur 6. Detaljplan för Svinningevägen gång- och cykelväg, del sydväst, är markerad med orange och angränsar till vägplanens avgränsningsområde, markerad i rött. Underlagskarta: Österåkers kommun, 2017.

Del av Svinningevägen är detaljplanlagd genom Detaljplan för Svinningevägen gång- och cykelväg, del sydväst, vilken vann laga kraft 2013-11-20. Detaljplanen föregås av ett planprogram som framhåller att en gång- och cykelväg mellan Kulla vägskäl och Täljö är viktigt för att värna om oskyddade trafikanter. Den befintliga detaljplanen ligger i direkt anslutning till rubricerad vägplan men berörs inte av vägplanens åtgärder. Samtliga planerade åtgärder i detta projekt ligger utanför detaljplanlagt område.

2.3.6. Rekreation och friluftsliv

En vandringsled, Blå leden, passerar över Vaxholmsvägen vid Kulla vägskäl, se Figur 7. Blå leden är en vandringsled som enligt Österåkers kommun är relativt lätt att följa, lätt att nå

med kommunikationer och sträcker sig 35 kilometer genom kommunens rika kulturlandskap¹. Leden sträcker sig söderut ner till Bogesunds riksintresseområde för friluftsliv.



Figur 7. Bogesundskilen och dess värdekärna samt blå leden som korsar Vaxholmsvägen.

Vidare ansluter en vandringsled sydost om Ubby vid Svinningevägen och fortsätter förbi Prästtorpet till Valsätra.

I övrigt består rekreationsmöjligheterna i närheten av utredningsområdet främst av naturområden med skogskaraktär och öppen jordbruksmark. Stora delar av det aktuella vägavsnittet ligger inom Bogesundskilen.

2.3.7. Ledningar och annan infrastruktur

Svinningevägen avvattnas idag via öppna diken och trummor. Inga vatten- och avloppsledningar eller dagvattensystem har påträffats i utredningsområdet. Där vägen går igenom åkermark kan privata dräneringsledningar och/eller bevattningsledningar återfinnas.

Längs med hela sträckan har Skanova telekablar som ligger på Svinningevägens södra sida. Vid Kulla vägskäl har E. ON elledningar som både korsar Svinningevägen och Vaxholmsvägen. Även Trafikverket har befintlig anläggning vid Kulla vägskäl i form av fartkamera och tillhörande ledningar.

¹<http://www.osteraker.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/motionsspar ochvandringsleder.4.71fcf4251429dfd2f5c98d.html#.VIMp-nYvfmE> (Tillgängligt 2020-03-02).

2.3.8. El och belysning

Svinningevägen har idag ingen gatubelysning efter Kulla vägskäl. Infartsparkeringen vid Kulla vägskäl är däremot belyst. Befintlig busshållplats vid Kulla vägskäl är belyst. Gånganslutningen fram till busshållplatsen på Vaxholmsvägens södra sida är belyst.

2.4. Landskapet och staden

Naturgeografiskt tillhör utredningsområdet det sörmländska sprickdalslandskapet. I landskapsanalysen som tagits fram för projektet delades landskapet in i olika landskapstyper. Längs den aktuella sträckan för gång- och cykelvägen intill Svinningevägen passerar två landskapstyper: kuperad skogsmark och öppen, flack jordbruksmark. Kulla vägskäl befinner sig i landskapstypen mosaiklandskap.

Den kuperade skogsmarken präglas av tallar i de högre partierna. Här är jordtäcket tunt och på flera ställen finns berg i dagen. I ett par passager ligger marken lågt och är fuktigare. Där domineras växtligheten av björk med inslag av sälg och markvegetationen är tätare än i de högre, bergiga partierna. Landskapstypen är sluten.

Den öppna jordbruksmarken, som angränsar till skogsmarken, används både till jordbruk och bete. Ett vattendrag, Ubbybäcken, som kantas av buskar och mindre träd skär genom det öppna landskapet. Det öppna landskapet bjuder på långa siktlinjer men är också mer monotont.

Kulla vägskäl och platsen för den tillkommande gång- och cykelporten befinner sig i landskapstypen mosaiklandskap. I mosaiklandskapet är Kulla vägskäl beläget på en skogsklädd höjdrygg medan omgivande landskap är flackare jordbruksmark. Korsningen är omgiven av blandskog och siktlinjerna ut i landskapet är begränsade. I området ger Vaxholmsvägen och pendlarparkeringen vid Kulla vägskäl ett storskaligt uttryck.

Inga framträdande landskapselement finns inom utredningsområdet.

2.4.1. Brister och möjligheter i landskapet

Den slutna skogskaraktären är en tålig landskapstyp. Ingrepp döljs av skogen vilket gör att gång- och cykelvägens påverkan på omgivningen blir lokal.

I det öppna jordbrukslandskapet kan ingrepp bli mer synliga då gång- och cykelvägen följer parallellt med befintlig väg. Men om slänter besås med gräs bedöms påverkan bli liten.

Mosaiklandskapet kring gång- och cykelporten är känsligt för stora ingrepp. Rätt detaljeringsgrad vid utformning av gång- och cykelporten påverkar hur stort ingreppet i mosaiklandskapet upplevs vara. Påverkan av ingreppet kan mildras genom att slänterna sås in med gräs samt att området hålls välskött och att igenväxning förhindras.

2.4.2. Gestaltungsavsikter

Gestaltungsavsikter ska behandla vad som ska uppnås i projektet ur gestaltningssynpunkt. Arbetet ska mynna ut i en målbild där det framgår vilka frågor, avsnitt eller aspekter som är viktiga att arbeta vidare med.

Gång- och cykelport

Gång- och cykelporten ska utformas med god genomsikt, ljusa färger och belysning. Vid placering av belysning är det viktigt att undvika bländning och att även området i anslutning till porten är upplyst för att öka överblickbarheten och trygghetskänslan. Trappor föreslås ned till gång- och cykelporten, dessa ska vara belysta, ha räcke samt ge en god överblick av sidoområdet. Det medför att höga buskar inte får finnas tätt intill. Se bildexempel i Figur 8.



Figur 8. Bildexempel på hur en trappa ned till gång- och cykelporten skulle kunna se ut.

Gång- och cykelväg

Den övergripande avsikten är att gång- och cykelvägen ska följa befintliga Svinningevägen och vara underordnad det omgivande landskapet. Den ska uppfattas trygg och tilltalande.

Genom det öppna landskapet ska gång- och cykelvägen i den mån det är möjligt ligga på ett jämnt avstånd från befintlig väg samt vara nedsänkt i profil i förhållande till vägen. En enhetlig detaljutformning längs hela cykelvägen eftersträvas, vilket ger ett mindre anspråk på mark. Räcken ska undvikas genom att slänter ges en flack lutning.

Genom skogen ska berghällar bevaras för att ge karaktär åt vägen och dess omgivning. Bergskärningar ska i första hand utföras stående.

Vägens slänter ska, både i det öppna landskapet och genom skogen, täckas med avbaningsmassor från platsen, det vill säga att massor från öppet landskap används i det öppna landskapet och massor från skogen används i skogen. Detta för att få en snabb etablering av markvegetation och en naturlig anslutning till omgivande landskap.

Vegetation

Vegetation kan användas för att återskapa skadade skogsbryn eller förstärka befintliga vegetationsridåer/dungar. Vegetationen ska då vara sådana arter som förekommer naturligt på platsen. I det öppna landskapet ska plantering undvikas.

2.5. Miljö och hälsa

2.5.1. Kulturmiljö

Riksintresse för kulturmiljö


Vaxholmsvägen avgränsar till riksintresseområde för kulturmiljö, K61 Rydboholm, som sträcker sig söder om Vaxholmsvägen, se Figur 9.

Motiveringen till riksintresseområdet lyder²: Herrgårdsskapskap, med Rydboholms slott och Östra Ryds kyrka, som visar levnadsbetingelserna för landets främsta adelssläkter alltsedan medeltidens slutskede.

Uttryck för riksintresset: Rydboholms slott med det fristående Vasatornet från 1400-talet, ett kärntorn med såväl bostads- som försvarsfunktioner, och huvudbyggnad som i grunden är från 1500-talet men som fick sitt nuvarande utseende från 1700-talet. Den stora engelska parken med olika monument och små byggnader. Ekonomibyggnader och anläggningar som hör ihop med godsets verksamhet, samt det av herrgårdskulturen präglade landskapet med vidsträckta åkrar, alléer, arrendegårdar och torp, flera med enhetlig utformning. Östra Ryds

² Riksintressen för kulturmiljövården – Stockholms län (AB), Riksantikvarieämbetet, revidering 2014

kyrka, som både är sockenkyrka och Rydboholms patronats- och gravkyrka, med till sockencentrumet hörande byggnader som klockarbostad och skola.



Figur 9. Riksställe för kulturmiljö som angränsar till Vaxholmsvägen samt registrerade kulturhistoriska lämningar i anslutningen till Kulla vägsäl.

Övriga intressen för kulturmiljö

Enligt kommunens översiktsplan har många sekler med jord-, skogs- och fiskebruk format dagens kulturlandskap i Österåker. Spåren i landskapet, bland annat fornlämningarna, berättar om vår historia sedan förhistorisk tid. Enligt kommunens översiktsplan ska kulturmiljöer tillgängliggöras och vårdas. Aktuellt utbredningsområde är utpekad i översiktsplanen som kulturmiljö där hänsyn bör tas.

Kullas bebyggelse är belagt från åtminstone första halvan av 1600-talet fram till idag. Kulla vägsäl har funnits från åtminstone den tiden. Den bebyggelse som idag benämns Kulla är belägen söder om korsningen Vaxholmsvägen/Svinningevägen och väster om Vaxholmsvägen. Men utifrån flera äldre kartor kan man se att majoriteten av gårdens bebyggelse en gång låg öster om Vaxholmsvägen, närmare gravfält L2014:9637 (Östra Ryd 107:1 i Figur 10). Det går även se att bebyggelsen låg närmare gravfältet L2014:9637 ända fram till 1800-talets slut. Området ingår i socken Östra Ryd.

Trakten är rik på fornlämningar och i området och dess omgivning finns kända lämningar, främst i anslutning till Kulla vägsäl.

Tabell 1: Fornlämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

Lämningsnummer	Antikvarisk bedömning	Lämningstyp
L2014:9711	Fornlämning	Gravfält
L2014:9718	Fornlämning	Gravfält
L2014:9695	Uppgift om ³	Gravfält
L2013:333	Fornlämning	Gravfält
L2014:9637	Fornlämning	Gravfält
L2014:9619	Fornlämning	Stensättning
L2012:287	Övrig kulturhistorisk lämning	Övriga lämningstyper
L2013:8009	Uppgift om ⁴	Bytomt/gårdstomt
L2013:8010	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid
L2012:300	Fornlämning	Härd
L2018:11	Fornlämning	Boplats

Lagstiftning och process för kulturmiljö

Vid projektering och planläggning av ny väg eller liknande kan flera forn- och kultur- lämningar komma att beröras. De arkeologiska inventeringar som gjorts (fornminnes- inventeringen) är vanligen översiktlig varför länsstyrelsen kan ställa krav på att en arkeologisk utredning med fältinventering och genomgång av arkiv görs.

Vid samhällsbyggnad bör man sträva efter att minimera intrång i forn- och kulturlämningar och dess närområde. Detta görs genom att i möjligaste mån planera arbeten inom mark som sedan tidigare är skadad eller påverkad på annat sätt.

Fornlämningarna är skyddade enligt Kulturmiljölagen (1988:950, 2015:852). Förutom den del som registrerats i FMIS finns ett skyddsområde:

”Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde.” (KML 2 kap 2§).

Enligt Kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd ”rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en

³ Uppgift om = Plats för borttaget gravfält i och med motorledsbyggande. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.

⁴ Uppgift om = Enligt dokument från 1637 är detta möjligen platsen för Kulla gamla tomt. Utsträckningen är ungefärlig. Den har inte bekräftats i fält.

fornlämning” (2 kap. 6§, Lag 2013:548). Det är endast fornlämningar som omfattas av lagskyddet i Kulturmiljölagen.

Det är länsstyrelsen i respektive län som har tillsyn över Kulturmiljölagen och fattar beslut om arkeologiska åtgärder.

Uppdragsarkeologi utförs på uppdrag av det allmänna. Det innebär att det är staten genom länsstyrelsen som bedömer behovet av undersökningar. Uppdragsarkeologin kan delas in i tre huvudsakliga steg: arkeologisk utredning, arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning.

Det första steget, en *arkeologisk utredning* enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen, innebär att ta reda på om det finns fornlämningar inom området för ett planerat arbetsföretag. Om en fornlämning berörs och ytterligare underlag behövs för att bedöma om tillstånd till ingrepp i fornlämningen kan ges, kan länsstyrelsen besluta om en *arkeologisk förundersökning* enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen. Utredningar och förundersökningar kan också utföras i avgränsande syfte för att fastställa en fornlämnings utbredning och därmed kunna undvika ingrepp.

Som villkor för att ge tillstånd till ingrepp i en fornlämning enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen kan länsstyrelsen slutligen ta beslut om en *arkeologisk undersökning* för att dokumentera fornlämningen innan den tas bort. Syftet med en arkeologisk undersökning är att dokumentera de fornlämningar som förstörs vid exploateringar och ta till vara fornfynd samt rapportera och förmedla resultaten. Att dokumentera en fornlämning innebär att registrera fakta om dess innehåll och uppbyggnad samt ge en meningsfull kunskap om det samhälle som fornlämningen representerar.


Uppdragsarkeologi inom denna vägplan

En *arkeologisk utredning* etapp 1 (kart- och arkivstudier samt fältinventering) har utförts under år 2015⁵. Vid utredningen framkom åtta objekt: tre husgrunder, ett jaktvärn, en härd, en grop, ett möjligt förhistoriskt boplatssläge samt en bytomt/gårdstomt (Kulla gamla tomt), se Figur 10.

Bytomten är idag till stora delar utplånad av vägar och en nyligen anlagd infartsparkering. Två av husgrunderna (objekt 1 och 5) bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar, medan den tredje (objekt 6) bedöms som en fornlämning då den antas utgöra en del av

⁵ Kulla vägska, arkeologisk utredning inför byggande av gång- och cykelväg utmed väg 1004 och en gång- och cykelpassage under väg 274, Östra Ryd socken, Österåkers kommun. Arkeologistik. 2015:12

Kullas ursprungliga bebyggelse. Härden och gropen bedömdes vara sentida och utgör ej kulturhistoriska lämningar.



Figur 10. Inventerade objekt. Källa: Kulla vägskal, arkeologisk utredning. Arkeologistik, 2015.

Under vintern 2015 - 2016 har en *arkeologisk utredning* etapp 2 av ett möjligt boplatsläge (objekt 8 i Figur 10), en utredning i avgränsande syfte av bebyggelselämning vid Kulla bytomt (objekt 6 i Figur 10) samt en kartering av gravfält L2013:333 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 108:1) genomförts⁶. Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om boplatst finns på det utpekade läget (objekt 8) och om ytterligare lämningar finns efter bytomten i anslutning till objekt 6.


Utredningen visade att objekt 6 utgjordes av en bebyggelselämning som kan ha tillhört Kulla bytomt. Vid schaktningen i anslutning till denna påträffades en terrass/husgrund samt raseringslager, men även en härd av förhistorisk typ fanns under raseringslagret. Detta indikerar att lämningar från olika tider finns kvar i anslutning till objektet.

Vid schaktningen inom objekt 8 kunde inget av antikvariskt intresse påvisas. Varken kultur-lager, fynd eller anläggningar av förhistorisk typ kunde ses. Tre anläggningar från mer modern tid hittades dock (två stolphål och en stenfylld grop).

Vid karteringen av gravfältet L2013:333 kunde inte lika många gravanläggningar ses jämfört med vad som var beskrivet i FMIS. En förklaring till detta kan vara att arbetet

⁶ Lämningar vid Kulla bytomt, Arkeologisk utredning etapp 2, Arkeologistik. 2016

försvårades av kraftig torv/gräsväxt på platsen. Totalt karterades sju anläggningar varav fyra bedömdes vara gravar (A2-A5 i Figur 11). Övriga tre anläggningar var röjningsrösen/röjsten (A1, A6, A7 i Figur 11). A7 utgjordes av en samling stora stenblock inom en urschaktad yta intill bilvägen.



Figur 11. Anläggningsplan. Källa: Arkeologistik. 2016.

En *arkeologisk förundersökning* utfördes i syfte att avgränsa L2014:9619 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 46:1) och L2014:9718 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 105:1), år 2018⁷. Det påträffades inga gravar i åkermarken öster - sydöst om gravfältets registrerade gräns. I stället framkom en hårdgrop och diffusa kulturlager med skärvig och skörbränd sten under plogdjup i flera av schakten. Den fick då lämningsnummer L2018:11. Lämningarna antyder att en förhistorisk boplats finns i området.


⁷ Kulla vägska, *Arkeologiska förundersökningar i avgränsande syfte av fornlämningarna RAÄ Östra Ryd 46:1 och Östra Ryd 105:1, fastigheten Rydboholm 2:1, Österåkers kommun, Stockholms län.* Arkeologistik. 2018:9

2.5.2. Naturvärden

Landskapet kring inventeringsområdet utgörs främst av åkermark i västra delen och skogsmark i östra delen. Närmast Kulla vägskäl finns ett område med betesmarksrester. Norr om Svinningevägen sträcker sig ett hållmarkstallområde norrut⁸.


Ubbybäcken kommer norrifrån och passerar i en trumma under Svinningevägen. Även ett biflöde passerar vägen i en trumma vid Ubby.

Öster om Ubby börjar skogsmarken. Stora delar av skogen utgörs av tallskog med inslag av gran och björk. Insprängt finns fuktigare områden som domineras av björk. Utredningsområdet ligger inom Bogesundskilen.



Figur 12. Översikt över registrerade naturvärden i närheten av utredningsområdet.

⁸ PM Naturvärdesinventering Svinningevägen. Trafikverket 2016.



Figur 13. Översikt över naturvärdesobjekten (1-8), diken som omfattas av det generella biotopskyddet och särskilt skyddsvärda träd längs Svinningsvägen.

Registrerade naturvärden

Söder om Svinningsvägens östra del ligger Ubby ekhage (Figur 12). Det är ett cirka 2,4 hektar stort Natura 2000-område tillika nyckelbiotopsområde samt från länsstyrelsen utpekad värdefull trädmiljö⁹. Området utgörs av betesmark med rikligt med grova träd, bland annat spärrgreniga ekar.

Öster om Kulla vägskäl ligger två områden som dokumenteras i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksinventering från 2002 – 2004. Det östligare området beskrivs som planterat. Området nära Kulla vägskäl beskrivs som övergiven, igenväxande betesmark med gravfält från järnåldern och bedöms som restaurerbart¹⁰. I en sammanställning från år 2010 av

⁹ Länsstyrelsens GIS-data, nationella geodata med data från myndigheter.
<http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx>

¹⁰ Länsstyrelsens GIS-data, nationella geodata med data från myndigheter.
<http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx>

kultur- och naturvärden i Österåkers kommun beskrivs detta område som naturbetesmark med höga naturvärden¹¹.

I en 150 meter bred buffert kring inventeringsområdet har, under perioden 2006 – 2016, en rödlistad art rapporterats. Molybdenfibbla (NT) observerades 2006 i inventeringsområdets östra del (Artdatabanken 2016).

¹¹ Natur, kultur, rekreation och vattenmiljöer i Österåker, Sammanfattning av underlagsrapporter. Österåkers kommun. 2010

Naturvärdesobjekt

Under sommaren 2016 har en naturvärdesinventering genomförts¹². Inventeringsområdet omfattar en 25 meter bredd buffert norr om Svinningevägen. Under inventeringen har åtta naturvärdesobjekt identifierats, varav två har påtagligt (klass 3) och sex visst naturvärde (klass 4), se Figur 13. I utredningsområdets västra del är naturvärden främst kopplat till rester av en hävdgynnad flora, stenrösen, blommande och bärande bryn och vattendrag, objekt 1-3. I östra delen av utredningsområdet är naturvärden kopplat till delvis flerskiktade skogsmiljöer med äldre träd, objekt 4-8.

Vid ett platsbesök registrerandes i september 2017 en grov gammal sälg öster om pendelparkeringen vid Kulla vägskal, se Figur 13.

Biotopskydd

Inom inventeringsområdet ligger tre diken som omfattas av det generella biotopskyddet, se blå linje i Figur 13.

Dike 1 löper genom näringsrik gräsmark, se Figur 14. Diket är cirka 30 - 50 cm brett och förde lite vatten vid besöket.



Figur 14. Dike 1 löper genom näringsrik gräsmark.

¹² PM Naturvärdesinventering Svinningevägen. Trafikverket 2016

Dike 2 löper runt en åker (Figur 15). Diket var inte vattenförande vid besöket, dock fuktigt och dominerades av fuktighetskrävande gräs och halvgräs.



Figur 15. Dike 2 löper runt en åker. Fotot har tagits öster om naturvärdesobjekt 1.

Dike 3 utgörs av Ubbybäcken (se kapitel 2.5.3 för fotografi).

2.5.3. Ytvatten

Ubbybäcken är dikad och delvis kantad av träd och buskar, men saknar på vissa håll kantzoner (se naturvärdesobjekt 3 i Figur 13). Kring Svinningevägen omfattas Ubbybäcken av det generella biotopskyddet.

I ett fältbesök av Naturvatten vid Ubbybäcken i maj 2012 konstaterades att gäddlek pågick på en sträcka i bäcken närmast mynningen¹³. Dock är vattnet relativt snabbt strömmande på våren och vegetation saknas. Det kan därför finnas en risk att befruktad rom transporteras ut i viken nedströms och att fördelen med det uppvärmda dikesvattnet går förlorad. I mynningen till Säbyviken är dock vassbevuxningen riklig varför rommen antagligen kan fästa mot denna vegetation. Kring Svinningevägen är Ubbybäcken cirka en meter brett och utträtat åkerdike som passerar i trumma under Svinningevägen (se naturvärdesobjekt 3 i Figur 13 och Figur 16). Trumman bedöms i dagsläget enligt kommunen utgöra ett partiellt vandringshinder för gädda. För att bygga bort detta vandringshinder anser kommunen det som önskvärt att trumman byts ut till en valvbåge med naturligt substrat på botten. I samband med planering för utbyggnaden av marinan i Säbyviken har olika biotopåtgärder i och kring Ubbybäcken diskuterats. Åtgärdsförslagen i samband med utbyggnad av marinan omfattar etablerande av kantzoner längs med bäcken samt anläggande av en gäddvätmark.

¹³ Säbyviken. Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Säbyvikens Marina samt tänkbara miljökonsekvenser av en naturpark. Tyrens 2012

Kantzonerna syftar till att minska näringsläckaget från omgivande jordbruksmark. Våtmarken syftar till att öka rekreativsmöjligheten för gädda.




Figur 16. Ubbbybäcken som omfattas av generella biotopskyddet.

Söder om utredningsområdet finns ett utökat strandskydd för Norsundet som har vunnit laga kraft, se Figur 17¹⁴. Enligt underlagsrapport till Strategi för de gröna frågornas

¹⁴ Länsstyrelsens GIS-data, nationella geodata med data från myndigheter.
<http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx>

hantering i Österåkers kommun¹⁵ ligger det aktuella strandområdet väster om Rydbo inom ett rekreatjonsområde av klass 3.



Figur 17. Översikt över utökat strandskydd.

Svinningevägen avvattnas idag via vägslänt och längsgående vägdiken. Lågpunkter är anslutna till Ubbybäcken eller diken för fortsatt avrinning.

Det finns inga identifierade risker för översvämningar längs Svinningevägen. Området har ett utbyggt system för dagvattenhantering som bedöms utgöra bra rinnstråk vid kraftig nederbörd.

Slutrecipient för markavrinningen är Säbyviken.

Längs Svinningevägen återfinns inga kända markavvattningsföretag.

I åkermark kan privata dräneringsledningar och/eller bevattningsledningar återfinnas utmed sträckan.

Parkerings- och bussvändplatsytan i Svinningevägens anslutning mot Vaxholmsvägen avvattnas idag genom ytlig avrinning och dagvattenbrunnar till dike på östra sidan om ytorna. I diket finns två vallar uppbyggda i förmodat syfte att fördröja och/eller magasinera

¹⁵ Strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun, förslag 2010-11-10, rev. 2010-11-18.

dagvatten vid kraftig nederbörd. Dagvattnet leds senare vidare genom Vaxholmsvägen via betongtrumma med diameter 1 000 millimeter.

2.5.4. Naturresurser

Den åkermark som ligger i anslutning till Svinningevägen klassas som 3 eller 4 på en 5-gradig skala. Det innebär att de delar som har klass 4 har 10 procent högre skördar än medel i länet. Klass 3 utgör medel i länet.

2.5.5. Buller

Det buller som idag förekommer på platsen genereras främst från den biltrafik som går på Vaxholmsvägen. Inom utredningsområde bedöms inga fastigheter utsättas för bullernivåer över 65 dB^{16, 17}.

2.5.6. Markföroreningar

Enligt Länsstyrelsens MIFO-databas, miljöinventering av förorenade områden, finns inga potentiellt förorenade områden i närheten av Svinningevägen. Det närmaste identifierade potentiellt förorenade området är en anläggning för tillverkning av plast öster om vägplanen, i utkanten av Svinninge tätort, cirka 130 m söder om Svinningevägen. Anläggningen ligger dessutom nedströms vägen, mot Norsundet.¹⁶

2.6. Byggnadstekniska förhållanden

2.6.1. Geotekniska förhållanden

Geotekniska undersökningar utförda inom projektet finns sammanställt i en Markteknisk undersökningsrapport, MUR, med dokumentnamn OG140001.

Beskrivning av marken i avsnittet 2.6.2 till 2.6.6 utgår från planerad gång- och cykelvägs längdmätning. Längdmätningen beskrivs från en startpunkt till en slutpunkt, i detta fall är startpunkten den planerade gång- och cykelporten och slutpunkten mötet mellan den planerade gång- och cykelvägen och den befintliga. I figurer visas längdmätningen som en streckad linje med tvärgående streck var tionde meter.

De höjdangivelser som anges för grundvattennivån är i meter över havet enligt höjdsystem RH2000.

¹⁶ Länsstyrelsens GIS-data, nationella geodata med data från myndigheter.


<http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx>

¹⁷ Sweco, 2020. Bullerutredning vägplan Sigtuna, Österåker, Norrtälje vid Kulla vägskal

2.6.2. Gång- och cykelport vid Kulla vägsäl samt Svinningevägen 0/000-0/300

Jordartskarta

Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGUs, jordartskarta ligger området i en svacka med glacial lera mellan två områden med berg i dagen/tunt osammanhängande lager av morän, se Figur 18.



Figur 18. Jordartskarta Kulla vägsäl, källa SGU.

Topografi

Väster om planerad gång- och cykelport ligger markytan på cirka +22,5 till +23. Vaxholmsvägen passerar på nivå +25,5. Öster om vägen ligger marknivån på +22,5. Infartsparkeringen ligger på samma nivå som Vaxholmsvägen.

Jordlager

Undergrunden på västra sidan av Vaxholmsvägen utgörs av 0,2–0,5 meter mulljord på 0,5–2,5 meter lera på 0,5–1,0 meter friktionsjord på berg. Leran är varvig och av torrskorpekaraktär översta 1–1,5 meter. Enligt viktsonderingarna finns ett genomgående sandskikt i leran. Friktionsjorden har inte närmare undersökts men antas bestå av morän. Noterbart är att viktsonderingarna nått nästan till berget och därför antas moränen vara löst lagrad. Berget har vid undersökningarna varierat mellan +19,5 och +21,7.

Undergrunden under Vaxholmsvägen eller dess uppbyggnad har inte undersökts inom ramen för detta uppdrag.


Undergrunden på östra sidan av Vaxholmsvägen utgörs av lera på ett tunt friktionsjordslager på berg. Leran har ingen nämnvärd torrskorpebildning. På djupet förekommer inslag av silt. Friktionsjorden har inte närmare undersökts men antas bestå av morän. Bergnivån har i

undersökningspunkterna varierat mellan +18,6 till +19,9. Berg i dagen förekommer såväl norr som söder om aktuellt område längs sträckan.

2.6.3. Vaxholmsvägen, Svinningevägen 0/200-0/600

Jordartskarta

Enligt SGUs jordartskarta utgörs vägområdet främst av berg i dagen/tunt osammanhängande lager av morän. Vid 0/500 passerar planerad gång- och cykelväg en svacka med glacial lera, se Figur 19.



Figur 19. Jordartskarta Svinningevägen 0/300-0/600, källa SGU.

Topografi

Befintlig marknivå varierar mellan cirka +24,5 och +25,5 mellan 0/200 till 0/450 för att därefter falla till cirka +18,5.


Jordlager

Undergrunden utgörs vid 0/300 till 0/450 överst av mulljord 0,2 – 0,5 meter och därunder friktionsjord på berg. Mellan 0/450 till 0/550 Utgörs undergrunden av ett lerlager på ca 1 meter ovan ett mycket tunt moränlager på berg.

2.6.5. Svinningevägen 1/100-1/600

Jordartskarta

Enligt SGUs jordartskarta utgörs vägområdet av berg-i-dagen, sandig morän och postglacial finsand, se Figur 21.



Figur 21. Jordartskarta Svinningevägen 1/100-1/600, källa SGU.

Topografi

Befintlig marknivå stiger från +21 vid 1/100 till cirka +31 vid 1/200. Därefter faller marknivån något till +25,5 vid 1/450 för att återigen stiga upp till +30 vid 1/600.

Jordlager


Mellan 1/100 och 1/350 utgörs undergrunden i undersökta punkter av ett cirka 0,8 meter mäktigt lager av sand på berg. Mellan 1/350 och 1/550 ligger berget på 2-5 meter djup och överlagras av sand och lera på friktionsjord. I djupaste punkten har endast en viktsond utförts och bergnivån är därför ej verifierad.

Leran har i fält tolkats som torrskorpelera.

2.6.6. Svinningevägen 1/600-2/400

Jordartskarta

Enligt SGUs jordartskarta utgörs vägområdet av berg-i-dagen/ tunt osammanhängande lager av morän, postglacial finsand och glacial lera, se Figur 22.



Figur 22. Jordartskarta Svinningevägen 1/600-2/400, källa SGU.

Topografi

Befintlig marknivå stiger från +31 vid 1/600 till cirka +36 vid 1/800. Därefter faller marknivån till +23 vid 2/250 för att återigen stiga något till +27 vid 2/350.

Jordlager

Mellan 1/600 och 2/100 finns inga undersökningar, men undergrunden antas utgöras främst av berg i dagen och ett tunt osammanhängande lager av morän. Mellan 2/100 och 2/300 ligger berget på 2-6 meter djup och överlagras av lera på friktionsjord. Mellan 2/300 och 2/410 ligger berget på 2-3 meter djup och överlagras av friktionsjord.

Leran är torrskorpepåverkad ner till ett djup på 1,5 meter i en sonderingspunkt och 5 meter i en sonderingspunkt.

2.6.7. Geohydrologi

Ett grundvattenrör har installerats på var sida av Vaxholmsvägen. Under vägen ligger en trumma vars funktion är att leda dagvatten och ytvatten från infartsparkeringen under vägen och hindra att vägen dämmer upp vatten.

De höjdangivelser som anges för grundvattennivån är i meter över havet enligt höjdsystem RH2000.

Grundvattenröret på västra sidan av vägen, G15S101, har installerats i friktionsjorden med spetsen på nivå +19,5. Femton mätningar har utförts mellan våren 2017 och hösten 2018. Grundvattennivån har varierat mellan +20,8 och +21,7 dvs. 0,4 – 1,3 meter under markytan. Grundvattenröret på östra sidan vägen, G15S103, har installerats mot berget i ett tunt skikt

av morän på nivå +19,6. Tolv mätningar har utförts mellan våren 2017 och hösten 2018 (tre mättillfällen utgick då röret var fruset). Grundvattennivån har varierat mellan +22,0 till +22,6, dvs. 0,5 meter under markytan till 0,1 meter över markytan (artesiskt tryck).

Att grundvattnet är något högre på östra sidan tyder på att Vaxholmsvägen till viss del dämmer grundvattnet som sannolikt har en strömningsriktning från nordost till sydväst. Det är möjligt att grundvatten främst kan passera vägen genom den trumma som finns idag. För ytterligare information om grundvatten vid Kulla vägskal hänvisas till *PM Grundvatten, 2018-02-20*.

Ett grundvattenrör, 17S205RU har installerats i anslutning till diket vid Ubby (ca 0/850). Spetsen sitter i friktionsjorden på nivå +2,6. Nio mätningar har gjorts under 2017 och 2018. Grundvattnet har varierat mellan +9,2 och +9,4, dvs. 0,7-0,9 meter under markytan. Torrskorpebildning i övriga sonderingar tyder på att grundvattnet följer topografin och ligger cirka 0,8 - 1,5 meter under markytan.


Grundvattenytan varierar med årstid och nederbörd och kan således vara högre eller lägre beroende på tidpunkt.

3. Gång- och cykelport vid Kulla vägskäl

3.1. Val av lokalisering

Gång- och cykelportens placering motiveras utifrån det korta gångavståndet mellan de båda hållplatserna på Vaxholmsvägen, infartsparkeringen samt hållplatsen för bussar till och från Svinninge. Det framtida regionala cykelstråket byter från Vaxholmsvägens norra sida (från Arninge) till södra sidan i en passage vid Kulla vägskäl. Därav förslaget att passagen för gång- och cykeltrafik på väg till och från kollektivtrafikens hållplatser och infartsparkeringen samordnas med passagen för den framtida regionala cykeltrafiken längs Vaxholmsvägen. En ny 2,5 meter bred gångbana byggs från korsningen Vaxholmsvägen/Svinningevägen till det nya busshållplatsläget för att tillgängliggöra busshållplatsen för boende söder om Vaxholmsvägen.

En översiktsbild över gång- och cykelporten vid Kulla vägskäl, inklusive föreslaget nytt läge för busshållplatserna redovisas i Figur 23.



Figur 23. Översiktsbild vid Kulla vägskäl med gång- och cykelport samt justerat läge för busshållplatser. De mörkare linjerna markerar föreslagna åtgärder och de ljusare linjerna är grundkartan. De två busshållplatserna markeras i röda cirklar.


3.2. Val av utformning

Vägsektionen för gång- och cykelväg som föreslås blir enligt följande:


Stödremsa 0,25+ gång- och cykelväg 3,00+ stödremsa 0,25=3,50 meter.

Innersläntslutning 1:3 och yttersläntlutning 1:2.

Vägsektionerna framgår i mer detalj i ritning 131T0401.



Figur 24. Sektion, gång- och cykelväg vid gång- och cykelport i skärning, ritning 131T0401.



Figur 25. Sektion, gång- och cykelväg vid gång- och cykelport på bank, ritning 131T0401.

Gång- och cykelvägen skevas med 2 procents lutning.

Gång- och cykelvägen utformas enligt riktlinjer i Vägar och gators utformning, VGU.¹⁸ Där minsta önskvärda horisontalradie är 20 meter enligt Tabell 3.2-3 i VGU, dimensionerande

¹⁸ Publikation som innehåller mått och krav på hur vägar och gator ska utformas. Ett samarbete mellan Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting.

hastighet 20 km/tim. Minsta önskvärda vertikalradie är 200 meter enligt Tabell 3.2-4 i VGU, dimensionerande hastighet 20 km/tim.

Längslutning på sträckan varierar mellan 0,5 – 3,5 procent. Längslutning är ner till lågpunkt som förläggs söder om och cirka fem meter utanför nya gång- och cykelporten.

På södra sidan av Vaxholmsvägen finns möjlighet att anlägga cykelparkeringsplatser i anslutning till det justerade hållplatsläget inom ramen för vägområdet.


Gång- och cykelvägen föreslås belysas för att vägleda gående och cyklister till vägporten och för att göra platsen överblickbar. Planerad stolphöjd är fyra meter. En lägre stolphöjd har valts för att ge en mänskligare skala. Armaturen har LED ljuskälla. Belysningsklass längs gång- och cykelväg vid infartsparkering har valts till P1 enligt VGU. Gångbana längs Vaxholmsvägen ska belysas tillsammans med vägen enligt krav i VGU. Stolphöjden längs Vaxholmsvägen anpassas till befintlig belysning. Anpassning av avstånd mellan belysningsstolpar kan behöva göras för att hållplatser och passager ska ha god belysning och inte hamna mellan belysningsstolpar.

Utredning av grundvattenförhållanden på platsen visar att det bedöms finnas två grundvattenmagasin som är avgränsade från varandra av en berghäll som delvis är belägen under Vaxholmsvägen. Efter att gång- och cykelporten byggts kommer dessa att förbindas med varandra och skillnader i grundvattennivåer på de båda sidorna av vägen kommer att minska eller försvinna helt. Nivåer öster om vägen kommer att sjunka något och grundvattenströmning kommer att kunna ske under vägen till det större magasinet. Olika tekniska lösningar, med olika resulterande grundvattennivåer har studerats inom ramen för vägplanen.


Rekommendationen är att fortsatt jobba med en lösning som innebär grundvattennivå +21 för att grundvattenförhållanden ska kunna återgå till naturliga förhållanden efter avslutat arbete. Denna lösning kräver att gång- och cykelporten byggs som en tät konstruktion (tråg). För byggnation i torrhet krävs en temporär grundvattenavsänkning i schakt till +19, med begränsad tid för avsänkningen bedöms inte några andra skyddsobjekt än det vägavsnitt som ska byggas om påverkas av den temporära avsänkningen.

Längs Vaxholmsvägen över gång- och cykelväg föreslås en ny sluten plattramsbro med anslutande tråg. Den totala brobredden uppgår till cirka 14,07 meter. Bron utförs med en fri

öppning på 8 meter och en fri höjd på minst 3 meter. Södra tråget utförs med en längd på 12,09 meter och norra tråget med 11,45 meter. Se förslagsritningar 141K2501 och 141K2502.



Figur 26. Typsektion gång- och cykelport, ritning 141K2501.



Figur 27. Typsektion gång- och cykelport, ritning 141K2502.

Porten föreslås att belysas med armaturer i tak. Armaturen har LED ljuskälla. Armaturen är slagtålig och har vandalklass IK 10 vilket ger en hög slagtålighet mot yttre påverkan. Exakt antal och placering av belysningsarmaturer i gång- och cykelport regleras i ett senare skede. Synliga betongytor klotterskyddas och utformas med friser eller reliefer för ett mer omhändertaget utseende. Beräknad byggtid för gång- och cykelport är fem månader.

Färgsättning i gång- och cykelporten ska vara ljus och inga skymmande buskage eller markmodelleringar placeras intill tunnelmynningarna. Trappor ned till gång- och cykelporten ska ha räcke. Slanter ska vara gräsklädda och får inte bestå av stenkross.

Dagvatten från parkeringsyta och bussvändplatsyta separeras från dagvattnet från gång- och cykelporten för att minimera flödet till dagvattenpumpstationen.

Föreslagen gång- och cykelväg ner mot gång- och cykelport vid Kulla vägskal avvattnas genom längsgående vägdiken på båda sidor. Dagvattenbrunnar med kupolsil placeras i vägdike på ömse sidor om gång- och cykelporten för att minimera mängden dagvatten in i porten. Inne i gång- och cykelporten placeras i lågpunkt en dagvattenbrunn med gallerbetäckning. Dagvattnet som når dessa brunnar leds via dagvattenledning till en dagvattenpumpstation för vidarepumpning.

Befintlig parkerings- och bussvändplatsyta avvattnas idag genom dagvattenledning och via dike ner mot Vaxholmsvägen genom en betongtrumma 1000 till dess västra sida. För dagvattnet som rinner i dike från parkeringsyta finns två mindre vallar byggda tvärgående i dikets utbredning. Inga tillhörande ledningar eller anordningar har påträffats varför funktionen på befintlig anläggning kan bedömas i första hand bestå i att bromsa och fördröja vattnet något vid större regn.

Ny placering av gång- och cykelväg och tråg gör att befintlig dagvattenanläggning behöver rivas. För att säkerställa god funktion efter planerad åtgärd föreslås dubbla nedstigningsbrunnar med galler sättas i nytt vägdike. Dessa föreslås anläggas med ett omkringliggande erosionsskydd.

Befintligt markavvattningsdike väster om Vaxholmsvägen behöver rensas 65 meter för att säkerställa att dagvatten från buss- och parkeringsytan intill Kulla vägskal kan avledas med hjälp av självfall och inte behöva pumpas. I anslutning till detta behöver även nytt dagvattendike grävas cirka 30 meter. För att säkerställa en långsiktig fungerande avvattning kommer befintligt markavvattningsdike att innefattas av inskränkt vägrätt, se även kapitel 8.

3.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

3.3.1. Naturmiljö

Uppvuxna och äldre träd, särskilt blommande träd som till exempel sälg och ädellövträd som ek, ask och lönn, ska så långt som möjligt bevaras. Träd som ska bevaras ska under anläggningsarbeten skyddas enligt Länsstyrelsen riktlinjer¹⁹.

¹⁹ Skydda träden vid arbeten. Länsstyrelserna

3.3.2. Kulturmiljö

Områden med utpekade kulturmiljövärden ska undvikas vid val av etableringsytor samt uppläggningsplatser för avbaningsmassor.

Fornlämningar som riskerar att påverkas under entreprenadskedet ska stängslas in och markeras tydligt. Det är Länsstyrelsen som bedömer om en fornlämning berörs och bestämmer vilka insatser som krävs.

3.3.3. Grundvatten

All grundvattenbortledning (avsänkning) är tillståndspliktig om det inte går att anta undantagsregeln i Miljöbalken. För att vattenverksamheten ska vara undantagen från tillstånd krävs det att den uppenbart varken påverkar allmänna eller enskilda intressen genom ändring av vattenförhållandena. Bevisbördan för att inga intressen skadas ligger på den som bedriver vattenverksamheten.

Inom eller i närheten av avrinningsområdet finns det två brunnar som får sitt vatten från sprickor som kan vara anslutna mot grundvattenmagasinen, ett hus på lera med okänd grundläggning, två vägavsnitt och ett område med fornlämningar att ta hänsyn till, se Figur 28. Strax öster om Vaxholmsvägen finns ett bostadshus med tillhörande bergborrad dricksvattenbrunn. Brunnen har ett djup om 77 meter. Väster om Vaxholmsvägen finns en energibrunn tillhörande Säby gård. Information saknas om brunnsutformning, exakt läge och om den är i drift.


Enligt Naturvårdsverkets kartdatabas²⁰ finns inga skyddsklassade djur- eller växtarter inom området. Huset²¹, det norra vägavsnittet och fornlämningsområdena ligger utanför influensområdet och påverkas därför inte av grundvattensänkning. Uppgifter om grundläggning för Vaxholmsvägen, väg 274, har ej kunnat erhållas. Berg i dagen förekommer i direkt anslutning till planerad gång- och cykelport vilket bedömningsvis kan innebära att vägen ligger grundlagd på fast mark eller mark med tunt jordtäckte längs med aktuell sträcka.

Då arbete planeras med öppet schakt kommer en del av Vaxholmsvägen att grävas bort under schaktskedet och återställs som en utspetsning mot gång- och cykelporten. Eventuella

²⁰ <https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/>

²¹ Fastighet: Österåker Rydboholm 2:1

sättningar i kvarlämnad väg uppstår sannolikt inom sex månader och kan därför följas upp under byggtiden.



Figur 28. Skyddsobjekt inom avrinningsområdet: hus, brunnar, vägar och fornlämningar

Utifrån tillgänglig information och slugtest för beräkning av hydrauliska konduktiviteter för beräkningar av påverkansområde görs bedömningen att undantagsregeln i Miljöbalken kan tillämpas för temporär grundvattenavsänkning under byggskede till +19.

Rekommendationen är att bygga gång- och cykelporten med tråg till +21 för att efter byggskede kunna låta grundvattennivåerna återgå till naturliga förhållanden. Det rekommenderas att upprätta ett kontrollprogram på samma sätt som om tillstånd för vattenverksamhet erhållits. Detta för att oavsett om tillstånd söks eller ej har verksamhetsutövaren alltid bevisbördan om skada skulle uppkomma. Då man väljer att öppna upp tillrinning mellan två grundvattenmagasin som idag har begränsat flöde mellan sig är det svårt att helt säkert bedöma utbredning av influensområdet. Att ha kontroll på omgivningspåverkan säkerställer också att skyddsåtgärder kan sättas in i rätt tid och eventuella skador minimeras.


3.4. Bortvalda alternativ

3.4.1. Bro över Vaxholmsvägen

Gång- och cykelbro över Vaxholmsvägen har inte varit aktuellt utifrån intrång och geografi på platsen, där terrängen skulle göra att det krävs en väldigt omfattande och kostnadskrävande lösning. Denna lösning har avfärdats innan arbete med vägplanen inleddes varför det inte finns några tillgängliga skisser/ritningar för ett sådant alternativ.

3.4.2. Långt tråg

En lösning med ett långt tråg har också studerats under projektet, men skulle medföra större påverkan på grundvattennivån. En permanent sänkning till +19 riskerar att exempelvis påverka vattentillförsel till brunnar i närområdet. Vidare utredningar samt exempelvis provpumpningar skulle behöva utföras för att utreda effekten av en permanent sänkning och omgivningspåverkan på längre sikt.




Figur 29. Långt tråg för gång- och cykelport vid Kulla vägskal, arbetsmaterial för att påvisa principen.

3.4.3. Alternativa utformningar av ramp

Två alternativa utformningar av rampen från gång- och cykelporten till busshållplatsen har studerats inom ramen för vägplanarbetet. En rak L- formad ramp och en zick-zackformad ramp har ställts mot det cirkulära alternativet, se figur 30 samt 31 nedan.

Den L- formade rampen gör att sträckan från gång- och cykelporten till busshållplatsen blir cirka 50 meter längre än jämfört med den cirkulära rampen för att uppfylla tillgänglighetskrav på maximal lutning. Stödmurar bedöms behövas samt att vilplan rekommenderas för uppfylla tillgänglighetskrav, dessa ingår ej i skissen nedan. Vilplan bör vara minst 2 meter långt och minst 1,3 meter brett samt att höjdskillnad mellan vilplan bör vara högst


0,5 meter. Eventuellt kan vilplan förläggas utanpå rampen för att minimera ytterligare utbredning av rampen.



Figur 30. Rak L-formad ramp från gång- och cykelport till busshållplats, grå cirkulär ramp i bakgrunden är det valda förslaget i vägplanen.

Även den zick-zackformade rampen ger en längre sträcka att gå för fotgängare som ska till och från busshållplatsen. Den är också en betydligt sämre lösning för cyklister som behöver svänga 180 grader på två ställen mellan busshållplatsen och gång- och cykelporten. Eftersom gång- och cykelporten samt rampen i framtiden ska kunna anpassas för det regionala cykelstråket utmed Vaxholmsvägen är inte en zick-zacklösning ett tillfredställande och långsiktigt alternativ. Rampens utformning gör att trafikanter får sämre överblick mot

mötande trafikanter vilket kan skapa en otrygghet, även här krävs troligen vilplan för tillgängligheten.



Figur 31. Zick-zack-ramp från gång- och cykelport till busshållplats, grå cirkulär ramp i bakgrunden är förslag enligt vägplanen.

Båda alternativen medför en sämre lösning för både fotgängare och cyklister jämfört med föreslagen cirkulär ramp. De alternativa ramperna ansluter båda till gång- och cykelporten i nästan 90 graders vinkel vilket riskerar att ge siktproblem, otrygghet och att potentiellt trafikfarliga situationer uppkommer. Den cirkulära rampen har optimerats för att vara så yteffektiv som möjligt.


4. Gång- och cykelväg utmed Svinningevägen

4.1. Val av lokalisering

Gång- och cykelvägens placering längs Svinningevägens norra sida motiveras främst utifrån anslutning till kommunens gång- och cykelväg i Svinninge men också utifrån byte av sida för det regionala cykelstråket i Kulla vägskäl.

Vid val av placering av gång- och cykelvägen längs Svinningevägen har hänsyn tagits till att göra minimalt intrång på fornlämningar och skapa god trygghet. För att skapa god trygghet för oskyddade trafikanter anläggs gång- och cykelvägen med skiljeremsa mot vägen på större delen av sträckan.

En översiktsbild över gång- och cykelvägen på Svinningevägens norra sida ses i Figur 32.



Figur 32. Översiktsbild för gång- och cykelväg utmed Svinningevägen.

4.2. Val av utformning

Tänkt sträckning för gång- och cykelvägen längs Svinningevägen är norr om den befintliga vägen.


På partier där undergrunden består av lera flyttas gång- och cykelvägen ut från Svinningevägen och sänks för att minska belastningen på marken. Detta är för att minimera risk för sättningar och problem med den befintliga vägen.

Längst med Svinningevägen föreslås två olika sektioner. Vägsektioner som föreslås är enligt följande:

Stödremsa 0,25 + gång- och cykelväg 3,0 + kantstenstillägg 0,8 + kantsten + vägren 0,50 = 4,55 meter + kantsten.

Innerslänslutning 1:3.


Vägsektionerna framgår i mer detalj i ritning 132T0401.



Figur 33. Sektion, gång- och cykelväg med kantstöd vid gravfält, ritning 132T0401.

Stödremsa 0,25+ gång- och cykelväg 3,0 + stödremsa 0,25+ skiljeremsa varierar 2,0-5,0 = 5,50-8,50 meter.


Innerslänslutning 1:3 och ytterslänslutning 1:2.



Figur 34. Sektion, gång- och cykelväg med skiljeremsa, ritning 132T0401.

Vägsektion vid busshållplatslägen:

Stödremsa 0,25+ gång- och cykelväg 3,0 + stödremsa 0,25+ plattform 2,50-4,15 + bussficka 3,0 = 9,0-10,65 meter.



Figur 35. Sektion, gång- och cykelväg vid busshållplats, ritning 132T0401.

Separeringsform på väg blir med målad linje.

Gång- och cykelväg utmed Svinningevägen får bredden 3,00 meter längs hela sträckan.

Gång- och cykelvägen skevas med 2 procents lutning från vägen.

Horisontal och vertikalradier följer till största delen befintliga Svinningevägen. Längslutning är till största delen densamma som befintliga Svinningevägen.

Hela gång- och cykelvägen föreslås belysas. Planerad stolphöjd blir åtta meter. Armaturen har LED ljuskälla. Belysning föreslås sitta på utsida gång- och cykelväg som en inramning av vägen. Belysningsklass längs Svinningevägen ska ha P4 på gång- och cykelväg vid körbana enligt VGU.

Slänter i det öppna odlingslandskapets sås in med ängsfröblandning. På slänter mot skogsmark används avbaningsmassor. Inga synliga krosslänter får finnas.

Ny gång- och cykelväg kommer att avvattnas via vägslänt och längsgående vägdiken. Längs större delen av sträckan kommer det att anläggas en skiljeremsa mellan Svinningevägen och ny gång- och cykelväg. I skiljeremsans lågpunkter placeras dagvattenbrunn med kupolsil för att förhindra stillastående vatten. Ny gång- och cykelväg anläggs utmed Svinningevägen med kantsten förbi gravfält, där Svinningevägen kurvrätas samt vid ny busshållplats.

Där befintliga diken skärs av anpassas nya vägdiken mot dessa för att säkerställa befintliga avrinningsvägar. Befintliga trummor förlängs och anpassas till nya vägdiken där det är nödvändigt.

4.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

4.3.1. Ytvatten

Vid arbeten i Ubbybäcken och dess sidoflöde ska grumling av vattnet så långt som möjligt undvikas. Grumlande arbeten ska ske under perioden oktober till mars. De nya trummorna ska inte försämra faunas möjlighet att vandra längs bäcken.

4.3.2. Naturmiljö

Områden med utpekade naturvärden, se avsnitt 2.5.2 Naturmiljö, ska undvikas vid val av etableringsytor samt uppläggningsplatser för avbaningsmassor.

Uppvuxna och äldre träd, särskilt blommande träd som till exempel sälg och ädellövträd som ek, ask och lönn, ska så långt som möjligt bevaras. Träd som ska bevaras ska under anläggningsarbeten skyddas enligt Länsstyrelsen riktlinjer²².

4.4. Bortvalda alternativ

4.4.1. Gång- och cykelväg runt gravfältets norra sida

Dragning av gång- och cykelvägen runt gravfältet på Svinningevägens norra sida har diskuterats utifrån hänsyn till fornlämningar. Utifrån ett resenärsperspektiv och nyttjandegrad bedöms det dock bättre och trafiksäkrare att dra gång- och cykelvägen i direkt anslutning till bilvägen. En dragning runt gravfältet skulle troligen även innebära en fragmentering av jordbruksmarken och att ytan mellan bilvägen och gång- och cykelvägen inte kan brukas och riskerar att växa igen. I och med befintlig bilväg finns påverkan på gravfältet, för att begränsa ytterligare påverkan på gravfältet planeras gång- och cykelvägen med en smal sektion med kantstöd på aktuell sträcka.

4.4.2. Gång- och cykelväg på Svinningevägens södra sida

Dragning av gång- och cykelvägen på Svinningevägens södra sida har avfärdats utifrån att den delsträcka som byggs av kommunen görs på norra sidan samt att det föreslagna regionala cykelstråket byter sida vid Kulla vägskäl. Gång- och cykelvägen utmed Svinningevägen ansluter därför till det föreslagna regionala cykelstråket på samma sida vid korsningen Svinningevägen/Vaxholmsvägen vilket ger god framkomlighet för cyklister som ska vidare på det föreslagna regionala cykelstråket. Vid inventering av underlag, platsbesök (mars 2015), antalet målpunkter, geotekniska förutsättningar samt fler ledningar på södra sidan har det också bedömts att den norra sidan är mer lämplig än den södra sidan.

²² Skydda träden vid arbeten (2014). Länsstyrelserna.


5.2. Val av utformning

Vägsektionen som föreslås blir enligt följande:

Stödremsa 0,25 + gång- och cykelväg inklusive kantsten 3,00 + kantstenstillägg 0,8 + vägren 0,50 + körfält 3,75 + körfält 3,75 + vägren 0,25 + stödremsa 0,25 = 12,55 meter.

Säkerhetszonens bredd sätts till minst 3 meter, innerslänthlutning för gång- och cykelväg varierar, dock minst 1:3. Innerslänthlutning för väg 1:4 och ytterslänthlutning 1:2/5:1. Genom kurvan utföres siktschakt.

Vägsektionerna framgår i mer detalj i ritning 132T0401.



Figur 37. Sektion, gång- och cykelväg med kantstöd vid kurvrätning och siktschakt, åtgärd i befintlig väg, ritning 132T0401.

Breddökning sker på grund av liten radie genom kurvan. Vägen skevas med fyra procents lutning.

Enligt tabell 3.1-6 i VGU ska horisontalradie vara minst 140 meter, i och med att gång- och cykelväg byggs utmed befintlig väggkant genom kurva erhålls en radie på 160. Resultatet blir en ny och större radie genom kurvan, dvs kurvrätning av befintlig väg, samt att även siktschakt utförs.

Stoppsiktskravet för buss som kör i 60 km/tim är 120 meter, vilket uppfylls. Omkörningssikt medges ej.

Där Svinningevägen kurvrätas sker avvattning av körbana genom nya vägdiken i innerslänthlutning medan gång- och cykelväg avvattnas mot ytterslänthlutning.

Förbi Ubbybäcken på en sträcka om cirka 40 meter föreslås ett räcke för att motverka att resenärer riskerar att falla ner i ån.

5.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

5.3.1. Naturmiljö

Områden med utpekade naturvärden ska undvikas vid val av etableringsytor samt upplägningsplatser för avbaningsmassor.

Uppvuxna och äldre träd, särskilt blommande träd som till exempel sälg och ädellövträd som ek, ask och lönn, ska så långt som möjligt bevaras. Träd som ska bevaras, ska under anläggningsarbeten skyddas enligt Länsstyrelsen riktlinjer²³.

5.4. Bortvalda alternativ

5.4.1. Bergschakt på Svinningevägens norra sida

För kurvrätning vid Ubby har två alternativ studerats där alternativ ett är den valda lösningen som presenterats ovan. Alternativ två innebär att vägområdet utökas på norra sidan av Svinningevägen på samma sätt som längs huvuddelen av sträckan, motsvarande bergschakt som för den valda lösningen skulle då krävas på den norra sidan. Med den lösningen uppnås dock inte någon siktförbättring genom kurvan. I projektmålen anges att tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Svinninge och Kulla vägsäl ska förbättras vilket inte uppnås med detta alternativ, det valda alternativet bidrar även till att förbättra trafiksäkerheten för motorfordonstrafiken.


²³ Skydda träden vid arbeten (2014). Länsstyrelserna.

6. Hållplatser

6.1. Val av lokalisering

I detta arbete berörs fyra busshållplatser, varpå tre av dessa byggs i nytt läge. Den återstående busshållplatsen ligger kvar i samma läge men tillgänglighetsanpassas. Hållplatslägen ska fortsatt vara belägna i samma område som innan men ges en bättre anpassning till den nya utformningen varför de kommer att flyttas något. Inom ramen för detta projekt har det inte varit aktuellt att studera eller föreslå helt annan placering av hållplatslägena.

För förslag på nya hållplatslägen anpassade utifrån gång- och cykelporten vid Kulla vägskäl hänvisas till Figur 38 och Figur 39.



Figur 38. Översiktsbild vid Kulla vägskäl med gång- och cykelport samt justerat läge för busshållplatser. De mörkare linjerna markerar föreslagna åtgärder och de ljusare linjerna är grundkartan. De två busshållplatserna markeras i rött. Blå pil markerar staketet.

Justerat hållplatsläge på grund av kurvrätning vid Ubby ses i Figur 39. Befintligt läge syns i Figur 4.



Figur 39. Översiktsskild vid Ubby med nytt läge för busshållplats. De mörkare linjerna markerar föreslagna åtgärder och de ljusare linjerna är grundkartan.

6.2. Val av utformning

Vid Kulla vägskal rivs befintlig busshållplats på södra sidan av Vaxholmsvägen och byggs i nytt läge, öster om ny gång- och cykelport. Busshållplatsen blir av typ fickhållplats och utformas enligt riktlinjer i RiBuss-2014 samt VGU-2015. Den busshållplats som ligger på norra sidan av Vaxholmsvägen justeras i läge och flyttas därmed cirka 13 meter närmare befintlig korsning. Ny busshållplats tillgänglighetsanpassas och ansluts mot nya gång- och cykelvägen. Fickhållplatsen får inkörningssträcka 19 meter, angöringssträcka 46 meter (vilket innebär att två bussar kan angöra samtidigt), utkörningssträcka 19 meter. Typfordon som använts vid utformning är en Bl Ledbuss för nya busshållplatsen. På södra sidan av Vaxholmsvägen finns möjlighet att anlägga cykelparkeringsplatser i anslutning till det justerade hållplatsläget inom ramen för vägområdet.

Befintlig busshållplats väster om korsningen vid Ubby rivs och byggs i nytt läge, öster om korsning. Busshållplatsen blir av typ fickhållplats och utformas enligt riktlinjer i RiBuss-2014 samt VGU-2015. Både ny busshållplats och befintlig busshållplats längre söderut (närmare Svinninge) tillgänglighetsanpassas och ansluts mot den nya gång- och cykelvägen. Fickhållplatsen får inkörningssträcka 16 meter, angöringssträcka 31 meter, utkörningssträcka 16 meter. Typfordon som använts vid utformning är en Bl Ledbuss för nya busshållplatsen.

Vägsektionerna framgår i mer detalj i ritningarna 131To401- 132To401.

Vid anläggning av ny busshållplats placeras dagvattenbrunn med galler för att avvattna körbanan.

6.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

6.3.1. Naturmiljö

Uppvuxna och äldre träd, särskilt blommande träd som till exempel sälg och ädellövträd som ek, ask och lönn, ska så långt som möjligt bevaras. Träd som ska bevaras ska under anläggningsarbeten skyddas enligt Länsstyrelsen riktlinjer²⁴.

6.4. Bortvalda alternativ

Helt nya lokaliseringar av busshållplatserna har inte varit aktuellt inom ramen för detta projekt, framförallt utifrån målpunkter i området. Samtidigt krävs vissa anpassningar av befintliga lägen på grund av utrymmesbehov för vägräcken mot den nya gång- och cykelporten.

²⁴ Skydda träden vid arbeten (2014). Länsstyrelserna.

7. Effekter och konsekvenser av projektet

7.1. Trafik och användargrupper

7.1.1. Motorfordonstrafik

Den planerade gång- och cykelporten i Kulla vägskäl och utbyggnaden av gång- och cykelvägen längs Svinningevägen innebär en oförändrad trafiksituation för motorfordons-trafikanter, förutom att den nya gång- och cykelvägen korsar Svinningevägen strax norr om pendlarparkeringen.

Gång- och cykelporten påverkar inte heller möjligheten att på sikt anlägga en cirkulationsplats i Kulla vägskäl vilket diskuteras inom ramen för PM *Väg 274 Kulla vägskäl*, 2011.

Den kurvuträtning som föreslås på Svinningevägen bedöms inte heller ha en betydande påverkan på vägens kapacitet, däremot har det en positiv effekt på trafiksäkerheten utifrån förbättrad sikt.

7.1.2. Gående och cyklister

Gång- och cykelporten innebär att oskyddade trafikanter inte behöver korsa Vaxholmsvägen i plan, vilket innebär en förbättrad trafiksäkerhet. Gångpassage över bussvändslingan kan behöva justeras något för att anpassas till nytt läge för busshållplats på norra sidan av Vaxholmsvägen, läget bedöms dock fungera fortsättningsvis. På södra sidan av Vaxholmsvägen anläggs nya cykelparkeringsplatser nära det nya hållplatsläget vilket kommer förbättra möjligheten att cykla till hållplatsen. Utrymme för detta finns inom det nya vägområdet.

Gång- och cykelvägen längs Svinningevägen innebär bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Den gång- och cykelväg som föreslås byggas ut längs Svinningevägen kommer att förbättra tryggheten för trafikanterna avsevärt.

Från korsningen Vaxholmsvägen/Svinningevägen anläggs en gångbana till det nya busshållplatsläget på södra sidan om Vaxholmsvägen. Vid det nya busshållplatsläget byggs en anslutning till gång- och cykelporten under Vaxholmsvägen till parkeringen och norra busshållplatsläget.

7.1.3. Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens framkomlighet och angöring av hållplatser vid Kulla vägskäl påverkas något av förslaget då hållplatsernas läge anpassas utifrån den nya gång- och cykelporten. Förändringen bedöms dock inte ge någon väsentlig skillnad i attraktivitet, däremot ökar trafiksäkerheten för kollektivtrafikresenärerna.

Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter i Kulla vägskäl påverkar också indirekt tillgängligheten till kollektivtrafik och dess attraktivitet på ett positivt sätt.

Den befintliga hållplatsen på norra sidan av Svinningevägen vid Ubby flyttas längre österut i samband med åtgärderna längs sträckan, se även Figur 39. Denna och befintlig busshållplats ansluts till gång- och cykelvägen.

7.1.4. Trafiksäkerhet

Sammantaget innebär de planerade åtgärderna vid Kulla vägskal och längs Svinningevägen en förbättrad trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter. Det föreligger dock en risk att gående- och cyklande fortsättningsvis väljer att korsa Vaxholmsvägen i plan för att undvika att behöva ta sig ned i gång- och cykelporten och sedan upp igen. För att motverka detta planeras för ett staket i mitten av vägbanan på Vaxholmsvägen, se även Figur 38.

För motorfordonstrafiken innebär de planerade åtgärderna med den föreslagna kurvuträningen på Svinningevägen en liten positiv påverkan.

7.2. Lokalsamhälle och regional utveckling

7.2.1. Befolkning och bebyggelse

Åtgärden kommer påverka befolkning och bebyggelse positivt, i och med ökad trafiksäkerhet och bättre möjligheter till pendling med kollektivtrafik.

7.2.2. Målpunkter

Åtgärden kommer innebära en positiv effekt för målpunkterna infartsparkeringen, vandringsleden och bebyggelsen i Svinninge genom att det blir säkrare att gå och cykla längs med Svinningevägen samt att det blir lättare för människor att ta sig över vägen trafiksäkert.

7.2.3. Näringsliv

Åtgärderna bedöms varken ge en positiv eller negativ effekt på näringslivet.

7.2.4. Regionala planer

Åtgärden innebär en utbyggnad av en deletapp av det regionala cykelstråket, se avsnitt 2.3.4.

7.2.5. Kommunala planer

Inom vägplanens avgränsningsområde bedömer Trafikverket att det framtagna förslaget ligger väl i linje med gällande kommunala planer. Samtliga planerade åtgärder ligger utanför detaljplanelagt område, men har stöd av kommunens översiktsplan, gång- och cykelplan samt trafikplan.

Vägplanens avgränsningsområde ligger i direkt anslutning till befintlig Detaljplan för Svinningevägen gång- och cykelväg, del sydväst (laga kraft 2013-11-20) och syftar, liksom detaljplanen, till att förbättra säkerhetsnivån för oskyddade trafikanter längs Svinningevägen. Detaljplanen föregicks av ett planprogram där även vägplanens åtgärder har stöd.

7.2.6. Rekreation och friluftsliv

Den nya gång- och cykelvägen bedöms öka områdets värde för rekreation och friluftsliv.

7.2.7. Ledningar och annan infrastruktur

Skanovas teleledning kommer att behöva flyttas ut i ny vägslänt mellan sektion 1/000 – 1/250 där kurvrätning av Svinningevägen utförs.

E.Ons elledningar kommer att påverkas av den nya gång- och cykelporten. Nya elledningar förläggs i skyddsrör under gång- och cykelväg och under nytt dagvattendike. Även elstolpe utmed Vaxholmsvägen behöver tillfälligt flyttas i samband med utförandet av tillfällig väg.

Vid den nya gång- och cykelporten kommer fartkamera med tillhörande anläggningar att behöva flyttas.

Ny el- och optoledning kommer att behöva förläggas till ny pumpstation för avvattning av gång- och cykelport.

7.2.8. El och belysning

Det kommer att anläggas belysning längs hela sträckan för den nya gång- och cykelvägen längs Svinningevägen med åtta meter höga stolpar.

Kring gång- och cykelporten samt infartsparkeringen anläggs belysningen med fyra meter höga stolpar.

För hela gång- och cykelsträckan kommer LED-armaturer att användas som ljuskälla.

Gångbana längs Vaxholmsvägen ska belysas tillsammans med vägen.

7.3. Landskap

Generellt är ett öppet landskap mer känsligt för vägdragningar i och med att landskapet påverkas visuellt i ett större område. Men även små, öppna ytor påverkas av vägbredd, bankar och skärningar. Skogslandskapet är tåligare eftersom det generellt är slutet till sin karaktär och påverkan blir därmed mer lokal och inte lika framträdande.

Områden som redan är påverkade av infrastruktur och verksamheter är generellt mindre känsliga än opåverkade områden medan kuperade områden är generellt mer känsliga då vägdragningen blir mer framträdande med skärningar och bankar. En väg som följer en naturlig riktning i landskapet upplevs inte lika påtaglig som om den korsar landskapet och då riskerar bli en barriär.

Gång- och cykelvägen sträcker sig längs med befintlig bilväg och igenom landskapstyper som bedöms vara tåligare för ingrepp. Med rätt hantering av slänter, banker och bergsskärningar bedöms gång- och cykelvägens påverkan på landskapet vara liten.

Gång- och cykelporten innebär ett större ingrepp i landskapet och därmed blir påverkan något större. Den befinner sig i mosaiklandskap som beskrivs i avsnitt 2.4 som mer känsligt. Påverkan på landskapet kan mildras genom att gång- och cykelporten utformas med rätt detaljeringsgrad, har gröna slänter och att området är välskött.

7.4. Miljö och hälsa

7.4.1. Kulturmiljö

Riksintresse för kulturmiljö

Åtgärderna kommer inte att medföra fysiskt intrång i riksintresseområde för kulturmiljö, K61 Rydboholm, se Figur 40. Även de lämningar som finns öster om Vaxholmsvägen och som ligger utanför riksintresseområdet bidrar till tolkningen av områdets historia. Projektet bedöms inte medföra risk för påtaglig skada på riksintresset.

Övriga intressen för kulturmiljö


Anpassning har gjorts av linjen för att minimera påverkan på forn- och kulturlämningar, se Figur 40. Dock kommer linjen att medföra ett mindre intrång i fornlämningen L2013:333 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 108:1). Intrånget innebär att gång- och cykelvägen tar mark i anspråk i fornlämningsområdet, vilket får som konsekvens att en arkeologisk undersökning krävs. Effekten blir att del av gravfältet tas bort och miljön får ett minskat kunskaps- och upplevelsevärde. Det finns risk att den nya gång- och cykelvägen medför fysiskt intrång i en grav (A4) och ett stenröse som utgörs av en samling stora stenblock inom en urschaktad yta intill bilvägen (A7), se Figur 11. Gravfältet är dock redan skadat av vägen och den påverkade graven har tidigare undersökts och tagits bort inför vägbreddning²⁵. Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer att L2013:333 inte utgör ett hinder för den planerade gång- och cykelvägen under förutsättning att den del av gravfältet som berörs först undersöks och dokumenteras arkeologiskt.

Söder om Svinningevägen kommer den nya gång- och cykelvägens slänt att tangera fornlämningen L2014:9637 (gravfält) (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 107:1) och L2012:300 (hård) (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 343) i Figur 10 och Figur 11. Fornlämningarna bedöms inte beröras direkt, men placeringen av gång- och cykelvägen invid gravfältet kan ge ett något försämrat upplevelsevärde. Samtidigt förbättras tillgängligheten till gravfältet. Arbetet

²⁵ Länsstyrelsen Stockholm 2017-02-23. Yttrande. Angående placering av gång- och cykelväg i anslutning till gravfältet RAÄ Östra Ryd 108:1 vid Kulla vägskäl, Österåker kommun.

ska föregås av ett samråd med Länsstyrelsen. En förundersökning av gravfältet föreslår samordnas med den arkeologiska undersökningen av L2014:9619.


Lämningen L2014:9619 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 46:1) riskerar att beröras av den tillfälliga vägen, se vidare för skyddsåtgärder i avsnitt 7.5.1.



Figur 40. Översikt över åtgärdernas läge (ny väglänt) i förhållande till kulturmiljövården.

Öster om Ubbybäcken gör den nya väglänten intrång i en övrig kulturhistorisk lämning L2013:8019 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 341), se Figur 41. Övriga kulturhistoriska lämningar bör i möjligaste mån bevaras. Den aktuella lämningen kommer att påverkas kraftigt negativt av väglänten. Konsekvensen blir att husgrunden sannolikt försvinner och att en komponent

i den komplexa kulturmiljön försvinner. Effekten blir att landskapet blir svårare att förstå ur ett historiskt perspektiv.



Figur 41. En övrig kulturhistorisk lämning, L2013:8019 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 341), ligger inom den nya vägslänten.

7.4.2. Naturvärden

Den nya gång- och cykelvägen kommer att medföra mindre intrång i åtta naturvärdesobjekt, Figur 43 och Figur 44. Värden som påverkas är rester av hävdgynnad flora (naturvärdesobjekt 1), brynmiljöer (naturvärdesobjekt 2 och 4), vattendrag (naturvärdesobjekt 3, se avsnitt 7.4.3) och delvis flerskiktade barrskogsmiljöer med äldre tallar (naturvärdesobjekt 5–8). Intrången är ytmässigt begränsad till totalt cirka 2 000 m².

Det finns en viss risk att en grov gammal sälg öster om pendlarparkeringen påverkas, se Figur 42.


För att mildra den negativa påverkan på naturmiljön föreslås att de nya slänterna anläggs som blomrika slänter och att det planteras inhemska bärande och blommande buskar och träd.

Vidare kommer den nya gång- och cykelvägen göra intrång i två biotopskyddade diken, dike 2 och dike 3, se Figur 42.


Cirka 60 meter av dike två kommer att flyttas 7 – 15 meter norrut. Detta innebär att diket kommer att vara cirka 20 meter kortare än idag.

Trumman som leder dike tre (Ubbybäcken) under Svinningevägen kommer att behöva förlängas, se avsnitt 7.4.3. Att byta ut trumman mot en valvbåge på det sätt som kommunen önskar (se 2.5.3) anser Trafikverket ligga utanför aktuellt projekt.


För att kompensera för åtgärder i biotopskyddade diken undersöks möjligheterna att skapa och förbättra kantzonen längs Ubbybäcken. Målet är att Ubbybäcken kantas längs hela sträckan på båda sidor av en minst sex meter bred gräsbevuxen kantzon. Detta kommer att minska indrag av partiklar och näringsämnen från åkermarken. Gräset tar på ett effektivt sätt upp näring och fångar upp partiklar. För att även få en positiv effekt på pollinatörer kan en fröblandning som innehåller åkerogräs användas. Närmast diken ska blommande strandzonsväxter planteras. För att öka beskuggningen av diket ska även träd och buskar planteras där det bedöms vara lämpligt.



Figur 42. Översikt över den nya gång- och cykelvägens läge (ny vägslänt i lila) i förhållande till naturvärden i områdets västra del.



Figur 43. Översikt över den nya gång- och cykelvägens läge (ny vägslänt i lila samt arbetsområdesgränsen i rosa) i förhållande till naturvärden i områdets västra del.




Figur 44. Översikt över den nya gång- och cykelvägens läge (ny vägslänt i lila samt arbetsområdesgränsen i rosa) i förhållande till naturvärden i områdets östra del.

7.4.3. Ytvatten

Trumman som leder Ubbybäcken under Svinningevägen kommer att behöva förlängas cirka sex meter, se avsnitt 7.4.2.

Den nya cykelvägen kommer att medföra ett mindre intrång i det utvidgade strandskyddsområdet för Norsundet, se Figur 45. Strandskyddets syfte med främjande av rekreativvärden samt bevarande av Ubby hage bedöms inte påverkas negativt av den planerade anläggningen.

Möjligheten att uppnå miljö kvalitetsnormerna, MKN, i Säbyviken bedöms inte påverkas av projektet. Rening av dagvatten sker i vägdiken med grässlänter.



Figur 45. Översikt över intrånget i det utvidgade strandskyddsområdet för Norsundet som den nya gång- och cykelvägen medför.

7.4.4. Naturresurser

Den nya gång- och cykelbanan kommer att ta cirka 2 500–3 500 m² åkermark av klass 3 och 4 i anspråk. Anpassning har gjorts av linjen för att i största möjliga mån undvika intrång i jordbruksmark.

7.4.5. Buller

Projektet bedöms inte innebära en väsentlig ombyggnad. Bullernivåerna från vägen före, under och efter arbetena har beräknats och de påverkas inte av föreslagna åtgärder. Inga bullerminskande åtgärder planeras.

7.4.6. Geoteknik

Vid gång- och cykelporten vid Kulla vägskäl kommer bergschakt sannolikt utföras för planerad gång- och cykelport. I anslutande gång- och cykelvägar kan mindre urgrävningar krävas.

Vid passage över diket vid Ubby planeras viss fyllning med skumglas för att minska risken för sättningar mot diket. Bergschakt och lokal urgrävning kommer att krävas inom fastmarkspartier.

7.4.7. Hydrogeologi

Föreslagen gång- och cykelport under Vaxholmsvägen ger en permanent grundvattensänkning till +21 meter över havet enligt höjdsystem RH2000. Den dämning som sker idag genom Vaxholmsvägen kommer inte kvarstå utan planerade åtgärder kommer snarare återställa flödet till det som var innan vägen byggdes. Gång- och cykelporten byggs som en vattentät konstruktion med korta anslutande vattentäta tråg. Bedömningen är att denna grundvattensänkning inte ger någon negativ omgivningspåverkan för kringliggande vägar och fastigheter.

7.5. Påverkan under byggtiden

7.5.1. Påverkan under byggtiden vid Kulla vägskäl

I samband med anläggningen av en ny gång- och cykelport under Vaxholmsvägen samt flytt av busshållplatser kommer trafiken på Vaxholmsvägen behöva ledas om. Detta kommer ske på en tillfällig förbifart som föreslås byggas nordost om Vaxholmsvägen. En del av befintlig vändplan vid pendlarparkeringen kommer att behöva nyttjas till förbifarten, vilket i sin tur innebär att en tillfällig vändplan kommer att anläggas nordväst om den befintliga pendlarparkeringen. En gång- och cykelväg längs med Svinningevägen anläggs i det första skedet för att minska behovet av parkeringsplatser för bilar vid Kulla vägskäl. I nuläget finns drygt 100 parkeringsplatser vid Kulla vägskäl, vilket under tiden vändslungan byggs beräknas uppgå till 70 platser och då denna är färdigställd kunna ökas till närmare 90 platser. Parallellt med detta beräknas drygt 100 cykelparkeringsplatser kunna möjliggöras i området under byggtiden.

Busshållplatser längs Vaxholmsvägen kommer att få tillfälliga lägen anpassade till förbifarten, se Figur 46 samt ritningar 100T40A1-100T40A8. Resenärer till och från dessa föreslås ledas via delar av befintlig vändslunga på område som markeras med tillfällig vägrätt.

Delar av den befintliga pendlarparkeringen kommer att behöva nyttjas för etableringsytor under byggskedet.


Den tillfälliga vägen är utformad för en hastighet om 40 km/tim för att på så sätt hålla nere markanspråk för denna. Den tillfälliga vägen är lagd på den nordöstra sidan av Vaxholmsvägen framförallt på grund av befintliga ledningar, där det på den sydvästra sidan finns högspänningsledningar vilket innebär en omfattande och kostsam åtgärd om dessa måste flyttas. Simulerade körspår för trailer/dispenstrafik visar att det på den tillfälliga vägen kommer att krävas lots-bil då bredden överstiger det ena körfältets bredd. En bredare väglösning för att undvika lots-bil skulle komma i konflikt med fornlämningen, L2014:9619

Den tillfälliga vägen riskerar att hamna inom skyddsavstånd från fornlämningen L2014:9619 som är en fornlämningsklassad stensättning, en grav från brons- eller järnålder som vid registreringsstillfället bedömdes vara cirka sju meter i diameter. För att säkerställa att en fysisk påverkan av fornlämningen undviks kommer ett säkerhetsstängsel uppföras runt fornlämningen. Det är Länsstyrelsen som bedömer om en fornlämning berörs och bestämmer vilka insatser som krävs.

Naturmark som tas tillfälligt i anspråk återställs.

Trafiken på Svinningevägen kommer att påverkas vid arbeten med kurvrättning vid Ubby där endast ett körfält kommer att vara öppet. Trafiken kommer att regleras med trafiksignaler

förbi arbetsområdet, se Figur 47 samt ritningar 100T40B1-100T40B3 respektive 100T40C1-100T40C3.



Figur 47. Principritning för trafik under byggtid längs Svinningevägen.

Längs Svinningevägen kommer en cirka fyra meter bred remsa naturmark tas tillfälligt i anspråk. Inom dessa områden för tillfälligt nyttjande ligger flera naturvärdesobjekt med visst – påtagligt naturvärde. Ett flertal träd kommer att behövas avverkas. Områden för tillfälligt nyttjande ska återställas.

8. Markanspråk och pågående markanvändning

8.1. Markanspråk

Efter att en vägplan vunnit laga kraft får vägen börja att byggas på det sätt som redovisats i planen. En lagakraftvunnen vägplan ger Trafikverket rätt att inom fem år ta marken i anspråk, i enlighet med planen, från det datum planen vunnit laga kraft. I plankartan redogörs vilken mark som kommer tas i anspråk med vägrätt, inskränkt vägrätt och tillfällig nyttjanderätt.

Efter att berörda fastighetsägare meddelats vilken dag marken tas i anspråk, kontaktas de och andra rättighetsinnehavare varvid förhandlingar om ersättning för markanspråk successivt påbörjas. När marken tas i anspråk uppstår en vägrätt, vilket sker oberoende om ersättningsfrågorna är lösta eller inte.


Till denna vägplan återfinns tre plankartor med ritningsnummer 100To201, 100To202 och 100To203 samt en fastighetsförteckning.

8.1.1. Vägområde med vägrätt

Vägrätten ger väghållaren rätt att använda mark eller annat utrymme som behövs för vägen inom vägområdet. Vägrätten är en stark nyttjanderätt som tar över fastighetsägarens rätt till marken. Det betyder att väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vägrätten innebär således inte att fastighetsgränserna eller fastighetsägaren ändras. Begreppet vägrätt definieras i väglagen och uppkommer när marken tas i anspråk. Vägrätten gäller på obestämmd tid och upphör att gälla när väg dras in från allmänt underhåll.

Till vägområdet hör vägbana, diken, slänter, räcken, vägmärken, belysning, gång- och cykelbana med mera som har direkt koppling till vägen, se Figur 48. Väghållaren får i och med vägrätten även ta till vara på naturtillgångar som exempelvis jord- och bergmassor inom vägområdet.

I plankartan redovisas nytt vägområde med vägrätt med beteckningen V. Uppskattad areal som planläggs med vägrätt är 19 799 m².



Figur 48. Illustration över vägområde, vägrätt, väganordning och vägbana

8.1.2. Vägområde med inskränkt vägrätt


Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte får full rätt att bestämma över markanvändningen. Den inskränkta vägrätten tillämpas för att inte göra mer intrång än nödvändigt så att pågående markanvändning kan fortsätta.

I denna vägplan omfattar den inskränkta vägrätten naturmark i anslutning till befintligt dike vid Kulla vägsål som behöver vara tillgängligt för Trafikverkets personal vid underhåll av diket. Fastighetsägaren har rätt att använda marken inom den inskränkta vägrätten på det sätt fastighetsägaren finner lämpligt. Detta under förutsättningen att väghållaren kan utföra nödvändiga arbeten såsom att underhålla och rensa diket samt att framkomligheten för personal och maskiner inte begränsas för åtkomst till och skötsel av diket. Alla tillgångar som skapas och/eller produceras inom den inskränkta vägrätten tillfaller fastighetsägaren. Den inskränkta vägrätten gäller den tid vägrätten består. Ersättning betalas ut till fastighetsägare som belastas av inskränkt vägrätt.

Den inskränkta vägrätt som redovisas i plankartan (100To201) är:

- Vi1 = Nytt vägområde med inskränkt vägrätt för åtkomst till och skötsel av befintligt dike.

Uppskattad areal som planläggs med inskränkt vägrätt är 445 m².



Figur 50. Utklipp från plankarta visar befintligt dike och planerat dike inom vägrätt samt den mark som planläggs som inskränkt vägrätt för att nå befintligt dike.

8.1.3. Tillfällig nyttjanderätt

Efter att vägplanen vunnit laga kraft och byggnationen av vägen ska påbörjas kommer mark att tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Detta då utbyggnaden av vägen innebär att väghållaren och dess entreprenörer behöver ta mark i anspråk för exempelvis uppställningsplatser, upplag av jordmassor, transportvägar med mera. Dessa markområden är redovisade i plankartan som tillfällig nyttjanderätt. Denna nyttjanderätt är tidsbegränsad, och även tidsperioden redovisas i plankartan.

En fastighetsägare som upplåter sin mark tillfälligt får ersättning för detta samt eventuella skador som uppkommit under byggnationen.

De tillfälliga nyttjande rätter som redovisas i plankartan är:

- T1 = Tillfällig nyttjanderätt för arbetsområde för upplag av jordmassor och justering av slänter. Gäller under byggtiden, dock längst till och med två månader efter slutbesiktning.
- T2 = Tillfällig nyttjanderätt för arbetsområde för förbifart, samt vändplan för buss. Gäller under byggtiden, dock längst till och med två månader efter slutbesiktning.

Uppskattad areal som planläggs med tillfällig nyttjanderätt är 13 369 m².

8.2. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta och fastställs

Den tillfälliga vägen som anläggs vid byggandet av gång- och cykelporten vid Kulla vägskal hamnar precis intill fornlämningen L2014:9619 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 46:1). Fornlämningen är närmare beskriven i avsnitt 2.5.1 Kulturmiljö. För att skydda fornlämningen ifrån att ta skada under byggskedet fastställs följande skyddsåtgärd på plankartan:

- SK1 – markering eller avgränsning av skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Skydd för fornlämning.
- SK1 markeras även med prickad linje i grönt.

Skyddsåtgärden innebär att fornlämningen ska stängslas och markeras in under byggskedet för att undvika att fornlämningen tar skada vid byggnationen.

8.3. Verksamheter/åtgärder som undantas från förbud enligt Miljöbalken

Förbud som avser verksamheter eller åtgärder inom generellt biotopskyddsområde enligt 7 kapitlet § 11 2 st miljöbalken gäller inte byggande av allmän väg som ingår i en fastställd vägplan enligt väglagen. I denna vägplan berörs två diken av det generella biotopskyddet, se avsnitt 2.5.2 Naturvärden.

Förbud mot åtgärder inom strandskyddsområde enligt 7 kapitlet § 15 Miljöbalken gäller inte byggande av allmän väg enligt fastställd vägplan enligt väglagen. I denna vägplan medför ett

mindre intrång i det utvidgade strandskyddsområdet för Norsundet, se avsnitt 2.5.3 Ytvatten.

Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12 kapitlet § 6 Miljöbalken gäller inte byggande av allmän väg om verksamheten eller åtgärden anges i fastställd vägplan enligt väglagen.

Dessa redovisas i plankartan med prickad linje i blått respektive rosa.

9. Genomförande och finansiering

9.1. Formell hantering

Denna vägplan har varit kungjord för granskning under perioden 2020-05-29 till och med 2020-06-30. De inkomna synpunkterna har föranlett att Trafikverket ändrat vägplanen. De inkomna synpunkterna finns sammanställda och bemötta i ett granskningsutlåtande.

Till följd av ändringarna kommer vägplanen att kungöras för en kompletterande granskning och därefter genomgå fastställelseprövning. Inkomna synpunkter sammanställs i ett kompletterande granskningsutlåtande som upprättas när granskningstiden är slut. Tidigare synpunkter och bemötande är fortfarande aktuella och kommer att beaktas i den fortsatta processen.

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds sedan till Länsstyrelsen som yttrar sig över planen inför fastställelse. Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverkets avdelning för planprövning. De som har lämnat synpunkter på vägplanen ska ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. De ska också ges möjlighet att, inom en viss tid, yttra sig över materialet. Rätten att underrättas innan en myndighet fattar beslut i ett ärende regleras i förvaltningslagen.

Efter denna hantering kan beslut tas att fastställa vägplanen, detta under förutsättningen att planen godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen.

Trafikverkets beslut att fastställa en vägplan får sedan överklagas till regeringen. Överklagandetiden är tre veckor och börjar att löpa två veckor efter att beslut om kungörelsedelgivning har tagits.

Eventuella överklaganden ska vara skriftliga och ges in till Trafikverket som prövar om ärendet inkommit i rätt tid. Trafikverket lämnar sedan över de överklaganden som inkommit i rätt tid till regeringen för prövning tillsammans med ett yttrande från Trafikverket.

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17-18 §§ väglagen (1971:948).

9.2. Fastställelse

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på vägplanens plankartor, profilritningar om det behövs samt eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till vägplanens plankartor.

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Det är först när vägplanen vunnit laga kraft som vägen kan börja att byggas.

Att vägplanen vinner laga kraft innebär bland annat att väghållaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men också skyldighet på begäran av fastighetsägaren, att lösa in mark som behövs för vägändamålet (gäller dock ej mark som ska användas tillfälligt). Inlösen gäller inte om vägrätt har uppkommit eller om det finns en överenskommelse om ersättning för vägrätt. I plankartan och fastighetsförteckningen framgår det vilken mark som tas i anspråk med vägrätt, inskränkt vägrätt och tillfällig nyttjanderätt. I fastighetsförteckningen redogörs också hur stor del av respektive fastighet som berörs och dess ägare eller rättighetsinnehavare.

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar:

- Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet.
- Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning.
- Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska användas till, under hur lång tid den ska användas, de arealer som berörs samt vem/vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske.

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för anläggningen.

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen.

Vägplanen angränsar i öster till *Detaljplan för Svinningevägen gång- och cykelväg, del sydväst*, vilken vann laga kraft 2013-11-20. Sträckan har byggts ut, med undantag för en delsträcka om cirka 200 meter från Svinningevägens korsning med Svavelsövägen/Val-sättravägen och vidare västerut fram till vägplanegränsen. Denna delsträcka kommer inkluderas i bygghandlingen för detta projekt.

9.3. Kompletterande tillstånd

De planerade arbetena vid L2013:333 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 108:1), L2014:9637 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 107:1), L2012:300 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 343) och L2014:9619 (tidigare RAÄ-nr Östra Ryd 46:1) kräver tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen (1988:950). Den som planerar arbetet ska ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö i god tid innan arbetet planeras.

Åtgärder för Ubbybäcken, dess biflöde samt ett jordbruksdike bedöms kräva anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap 9§. Även de planerade åtgärder som påverkar skogsdiket väster om Vaxholmsvägen bedöms kräva anmälan om vattenverksamhet.

Bestämmelserna om generella biotopskydd som gäller enligt 7 kap 11 § miljöbalken gäller inte allmänna vägar som ingår i en fastställd vägplan. Efter vägplanens fastställelse behöver därför inte dispens sökas för de biotopskyddade objekt som ligger inom vägområdet och därmed ingår i vägplanen.

Vid bortpumpning av grundvatten till + 21 och tillfällig bortpumpning till + 19 vid gång- och cykelporten vid Kulla vägskäl bedöms inga allmänna eller enskilda intressen bli berörda, se även kapitel 3. Enligt undantagsparagrafen i 11 kap 12 § miljöbalken krävs därmed inget tillstånd för bortpumpningen. De höjdangivelser som anges för grundvattennivån är i meter över havet enligt höjdsystem RH2000. Det rekommenderas ändå att arbeta efter ett kontrollprogram på samma sätt som om tillstånd erhållits då verksamhetsutövaren alltid har bevisbördan om skada skulle uppkomma. Noggrann kontroll av omgivningspåverkan säkerställer också att skyddsåtgärder kan sättas in i rätt tid och eventuella skador minimeras.

Byggande av allmän väg enligt en fastställd vägplan enligt Väglagen kräver inte dispens från strandskyddet²⁶. Svinningevägen berör i östra delen ett område med utökat strandskydd. Ingen särskild ansökan om dispens från strandskyddet behövs om motiven i vägplanen bedöms som tillräckligt starka samt om eventuella skyddsåtgärder har övervägts. Då ges dispens från strandskyddet när vägplanen fastställs. Enligt kommunikation med kommunens handläggare på Bygglovenheten (2019-05-20) bedömer kommunen att det inte krävs dispens från strandskyddet.

9.4. Enskilda vägar

Ett antal körvägar till åkermark inom Rydboholm 2:1 och Ubby 2:1 berörs då gång- och cykelbanan korsar utfarten mot allmän väg. Gemensamhetsanläggningen Ubby GA:1 samt fastigheterna Ubby 1:3, 1:4, 1:6, 1:7, 1:8 och 1:9 berörs då gång- och cykelvägen korsar utfart mot allmän väg. Anpassning kommer behöva ske för att utfarterna ska fungera med gång-

²⁶ <http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/nar-behovs-strandskyddsdispens/Pages/default.aspx>

och cykelvägen men ingen av anslutningarna kommer behöva flyttas som en följd av vägplanen.

Ett bostadshus inom fastigheten Rydboholm 2:1 kommer förlora sin tillfart mot allmän väg i och med genomförandet av vägplanen. Vägen ersätts av en ny tillfartsväg vilken kommer gå parallellt med gång- och cykelvägen vid infartsparkeringen vid Kulla vägskal.

9.5. Finansiering

Finansiering av genomförande av vägplanen är ännu ej beslutad. Projektet har kostnadsbedömts till 58 961 000 kr i 2019 års prisnivå, se även förutsättningar för underlagskalkyl 1Po60001 och underlagskalkyl 1Po60002.



TRAFIKVERKET

Trafikverket

Besöksadress: Solna Strandväg 98, 172 90 Sundbyberg
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se