

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2025-11-03 ersätter rev 2021-06-24

Här förtecknas skyddsanordningar för permanent bruk, förutom broräcken, som enligt Trafikverkets bedömning uppfyller trafiksäkerhetskrav för användning på det allmänna statliga vägnätet och som inte omfattas av krav på CE-märkning. Ur trafiksäkerhetssynpunkt godtas även skyddsanordningar som:

- är CE-märkta enligt SS-EN 1317-5:2007+A1:2008 eller senare
- har tillåtits för användning från trafiksäkerhetssynpunkt genom beslut av annan nordisk vägmyndighet utgående från fullskaleprov såvida Trafikverket eller Vägverket inte har gjort annan bedömning.

Se även [Trafikverkets administrativa rutiner för att tillåta användning av skyddsanordningar och eftergivliga trafikledningsanordningar.](#)

Trafikverkets beslut om att tillåta användning av skyddsanordningar gäller tillsvidare men kan upphävas med omedelbar verkan om erfarenhet av användning visar att produkten inte fungerar på avsett sätt eller om brister upptäcks i tillämpningen av produktkraven. Uppgifter om produkter som omfattas av krav på CE-märkning har tagits bort. Trafikverket håller inte någon förteckning över CE-märkta produkter.

Projekteringsråd, ordförklaringar etc. framgår av Krav för Vägars och gators utformning.

Slänträcken	2
Vägräckesändar	4
Öppningsbara räckesdelar.....	7

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2025-11-03 ersätter rev 2021-06-24

Slänträcken

Slänträcken som av Trafikverket bedöms uppfylla krav enligt Slänträcken – Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder (Trafikverket, Metodbeskrivning 350, Publ. 2012:053), avsedda för användning enligt Krav för Vägars och gators utformning.

Slänträcken		Kapa- citics- klass	Arbets- bredd	Dyn. defl. TB11	Skade- risk- klass	Bredd	Kommentar
Safeline-R N2S Saferoad RS AB		N2S	$W_N = 1,2 \text{ m}$ W_4	1,1 m	A	0,22 m	Enkelsidigt rörräcke, två sammankopplade rör, genomgående skruvförband mot ståndare. Höjd över vägbana 610 mm och standarddjup i mark 1 500 mm vid standardutförande. Stolpavstånd c/c 4 m. TRV 2023/16199 AISICO 2398 AISICO 2399 AISICO 2402
Safence slänträcke Blue Systems AB	4RU- Slope-02	N2S	1,85 m (W_6) $W_n=1,9 \text{ m}$ (W_{n6})	1,1 m	A	0,1 m	Enkelsidigt ställineräcke, 4 linor på trafiksidan i ståltrådsbyglar, rörståndare c 3 m TR40A 02:5706 VTI 56562 VTI 56563 VTI 56564
	3RU- Slope-02	N2S	$W_n=2,1 \text{ m}$ (W_{n6})	*	A	0,1 m	Enkelsidigt ställineräcke, 3 linor på trafiksidan i ståltrådsbyglar, rörståndare c 3,5 m TRV 2013:34431 VTI 56864
							<i>*Ingår i Blue Systems ABs familj av slänträcken, bestående av SAFENCE 4RU-Slope-02 och SAFENCE 3RU-Slope-02, enligt TRVMB350. Därför är räcket inte krockprovat enligt TB11.</i>

Mått avseende arbetsbredd, dynamisk deflektion och bredd avrundade till närmaste 0,05 m

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2025-11-03 ersätter rev 2021-06-24

Slänträcken	Kapa- citics- klass	Arbets- bredd	Dyn. defl. TB11	Skade- risk- klass	Bredd	Kommentar
Safetyline slänträcke Gunnebo Protection AB	N2S	2,05 m (W _n 6)	1,2 m	A	0,1 m	Enkelsidigt ställineräcke, 3 linor på trafiksidan i krokar, U-ståndare c 2,5 m TRV2012:54137 VTI 56573 VTI 56574 VTI 56575
Rörprofil Z EU3 S AB Varmförzinkning	N2S	2,2 m (W7)	1,5 m	A	0,2 m	Enkelsidigt, rörprofil, 2 c-formade rör med öppen baksida, elementlängd 8 m, sigmaståndare c 3 m TR40A 05:6074 VTI 56608 VTI 56607 VTI 56606
Brifen slänträcke MEAG AB	N2S	2,1 m (W _n 6)	1,2 m	A	0,15 m	Symmetriskt ställineräcke, 4 linor flätade på sidorna, S/Z-ståndare, c 3,2 m TRV2012:57874 TRL 03PB TRL 04PB TRL 20PB
slänträcke Z S1 82S AB Varmförzinknings	N2S	1,8 m (W _n 6)	1,8 m	A	0,1 m	Symmetriskt ställineräcke, 2 linor centriskt, O- ståndare c 8 m TRV 2016:81443 <i>Ersatt av</i> <i>TRV 2017:120278</i> VTI 56921 VTI 56922 VTI 56923 VTI 56921a VTI 56922a VTI 56923a

Mått avseende arbetsbredd, dynamisk deflektion och bredd avrundade till närmaste 0,05 m

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2025-11-03 ersätter rev 2021-06-24

Vägräckesändar

Vägräckesändar som av Trafikverket bedöms uppfylla krav enligt SS-ENV 1317-4

Vägräckesändar	Hast.-hets-klass	Utböjnings-klass, D	Fordons-rörelse-klass	Skade-risk-klass	Bredd	Kommentar
ABC Terminal ATA Bygg och Markprodukter AB	P4	0,45 m (X1) 0,95 m (Y1)	Z1	B (A)*	0,5 m	För W-balk, längd 12,4 m, centrumhöjd navföljare 595 mm, dragstag kabel 12 mm, U-ståndare c 1,33 m <i>Testad enligt tidigare version prEN 1317-4</i> <i>*Vid påkörning i normal körriktning</i> TR40A 99:942 LIER ABR/ORF-03/171 ABR/ORF-05/186 ABR/ORF-06/193 ABR/ORF-07/195
Euro-ET Trinity Industries International Inc						TR40A 01:17818 <i>Ersatt av CE-certifikat: 0402-CP -495803</i>
Z T1 AB Varmförzinkning	P4	<0,5 m (X1) 1,65 m (Y2)	Z1	A	0,35 m	För Rörprofil Z REU, längd 17,5 m, dragstag band 10 st 1,5 x 100 mm, Sigmaståndare c 1,33 m TR40A 02:10614 VTI 56557 VTI 56558 VTI 56559 VTI 56560

Mått avseende utböjningsklass och bredd avrundade till närmaste 0,05 m

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2025-11-03 ersätter rev 2021-06-24

Vägräckesändar	Hast.-hets-klass	Utböjnings-klass, D	Fordons-rörelse-klass	Skade-risk-klass	Bredd	Kommentar
SafeEnd Birstaverken AB	P4	0,04 m (X1) 0,5 m (Y2)	Z1	B		För W-profil, längd 8,5 m och max höjd 0,68 m, övergång 4,5 m lång. TRV 2013:14168 VTI 56869 VTI 56870 VTI 56872 VTI 56873
SafeEnd P2 Saferoad RS AB	P2		Z2	B		För W-profil, längd 5,2 m och max höjd 0,68 m, övergång 0,7 m lång. En modifiering av SafeEnd TRV 2015:88374 VTI 56905 VTI 56903
SafeEnd P4 Saferoad RS AB	P4		Z1	B		För W-profil, längd 8,45 m och max höjd 0,68 m, övergång 0,7 m lång. TRV 2015:89514 VTI 5689
OBEX P2 Roadside Safety Engineering AB	P2	0,5 m (X1) 0,5 m (Y1)	Z2 (6M)	B		För W-profil med 3 vågor, längd 3,09 m och max höjd 0,75 m, övergång 0,72 m lång. TRV 2017:30601 AISICO 1141 AISICO 1142 AISICO 1059

Mått avseende utböjningsklass och bredd avrundade till närmaste 0,05 m

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2025-11-03 ersätter rev 2021-06-24

Vägräckesändar	Hast.-hets-klass	Utböjnings-klass, D	Fordons-rörelse-klass	Skade-risk-klass	Bredd	Kommentar
OBEX p4 Roadside Safety Engineering AB	P4	0,5 m (X1) 0,8 m (Y1)	Z2	B		För W-profil med 2 vågor, längd 7,015 m och max höjd 0,75 m, övergång 0,72 m lång. TRV 2017:30601 AISICO 1175 AISICO 1166 AISICO 1176 AISICO 1186 AISICO 1201 AISICO 1203

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2025-11-03 ersätter rev 2021-06-24

Öppningsbara räckesdelar

Öppningsbara räckesdelar som av Trafikverket bedöms uppfylla krav enligt SS-ENV 1317-4

Öppningsbara räckesdelar	Kapacitetsklass	Arbetsbredd	Dyn. defl. TB11	Skaderiskklass	Bredd	Kommentar
SAB Snoline s.p.a.						TR40A 08:21951 <i>Ersatt av CE-certifikat: 1608 CPD P070</i>
CADO 6m	H2	0,67m (W2)	Fordonsin trängning ≤0,6 m	C		TRV 2021/35551 ersätter TRV 2019:112238
CADO 9m	H2	0,8m (W2)	0,4 m	C		TRV 2021/35551 ersätter TRV 2018:70715