Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2026-10-16 ersätter rev 2025-11-03

Här förtecknas skyddsanordningar för permanent bruk, förutom broräcken, som enligt Trafikverkets bedömning uppfyller trafiksäkerhetskrav för användning på det allmänna statliga vägnätet och som inte omfattas av krav på CE-märkning. Ur trafiksäkerhetssynpunkt godtas även skyddsanordningar som:

- är CE-märkta enligt SS-EN 1317-5:2007+A1:2008 eller senare
- har tillåtits för användning från trafiksäkerhetssynpunkt genom beslut av annan nordisk vägmyndighet utgående från fullskaleprov såvida Trafikverket eller Vägverket inte har gjort annan bedömning.

Se även Trafikverkets administrativa rutiner för att tillåta användning av skyddsanordningar och eftergivliga trafikledningsanordningar.

Trafikverkets beslut om att tillåta användning av skyddsanordningar gäller tillsvidare men kan upphävas med omedelbar verkan om erfarenhet av användning visar att produkten inte fungerar på avsett sätt eller om brister upptäcks i tillämpningen av produktkraven. Uppgifter om produkter som omfattas av krav på CE-märkning har tagits bort. Trafikverket håller inte någon förteckning över CE-märkta produkter.

Projekteringsråd, ordförklaringar etc. framgår av Krav för Vägars och gators utformning.

Slänträcken 2
Vägräckesändar 4
Öppningsbara räckesdelar 7

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2026-10-16 ersätter rev 2025-11-03

Slänträcken

Slänträcken som av Trafikverket bedöms uppfylla krav enligt Slänträcken – Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder (Trafikverket, Metodbeskrivning 350, Publ. 2012:053), avsedda för användning enligt Krav för Vägars och gators utformning.

Slänträcken		**Kapa-citets-klass**	**Arbets-bredd**	**Dyn. defl. TB11**	**Skade-risk-klass**	**Bredd**	**Kommentar**	
Safeline-R N2S Saferoad RS AB		N2S	W_N = 1,2 m W4	1,1 m	A	0,22 m	Enkelsidigt rörräcke, två sammankopplade rör, genomgående skruvförband mot ståndare. Höjd över vägbana 610 mm och ståndardjup i mark 1 500 mm vid standardutförande. Stolpavstånd c/c 4 m.	TRV 2023/16199 AISICO 2398 AISICO 2399 AISICO 2402
Safence slänträcke Blue Systems AB	4RU-Slope-02	N2S	1,85 m (W6) W_n=1,9 m (Wn6)	1,1 m	A	0,1 m	Enkelsidigt stållineräcke, 4 linor på trafiksidan i ståltrådsbyglar, rörståndare c 3 m	TR40A 02:5706 VTI 56562 VTI 56563 VTI 56564
	3RU-Slope-02	N2S	W_n=2,1 m (W_n6)	*	A	0,1 m	Enkelsidigt stållineräcke, 3 linor på trafiksidan i ståltrådsbyglar, rörståndare c 3,5 m	TRV 2013:34431 VTI 56864
							**Ingår i Blue Systems ABs familj av slänträcken, bestående av SAFENCE 4RU-Slope-02 och SAFENCE 3RU-Slope-02, enligt TRVMB350. Därför är räcket inte krockprovat enligt TB11.*	

Mått avseende arbetsbredd, dynamisk deflektion och bredd avrundade till närmaste 0,05 m

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2026-10-16 ersätter rev 2025-11-03

Slänträcken	Kapa-citets-klass	Arbets-bredd	Dyn. defl. TB11	Skade-risk-klass	Bredd	Kommentar	
Safetyline slänträcke Gunnebo Protection AB	N2S	2,05 m (W_n6)	1,2 m	A	0,1 m	Enkelsidigt stållineräcke, 3 linor på trafiksidan i krokar, U-ståndare c 2,5 m	TRV2012:54137 VTI 56573 VTI 56574 VTI 56575
Rörprofil Z EU3 S AB Varmförzinkning	N2S	2,2 m (W7)	1,5 m	A	0,2 m	Enkelsidigt, rörprofil, 2 c-formade rör med öppen baksida, elementlängd 8 m, sigmaståndare c 3 m	TR40A 05:6074 VTI 56608 VTI 56607 VTI 56606
Brifen slänträcke MEAG AB	N2S	2,1 m (W_n6)	1,2 m	A	0,15 m	Symmetriskt stållineräcke, 4 linor flätade på sidorna, S/Z-ståndare, c 3,2 m	TRV2012:57874 TRL 03PB TRL 04PB TRL 20PB
slänträcke Z S1 82S AB Varmförzinknings	N2S	1,8 m (W_n6)	1,8 m	A	0,1 m	Symmetriskt stållineräcke, 2 linor centriskt, O-ståndare c 8 m	~~TRV 2016:81443~~ *Ersatt av* *TRV 2017:120278* VTI 56921 VTI 56922 VTI 56923 VTI 56921a VTI 56922a VTI 56923a

Mått avseende arbetsbredd, dynamisk deflektion och bredd avrundade till närmaste 0,05 m

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2026-10-16 ersätter rev 2025-11-03

Vägräckesändar

Vägräckesändar som av Trafikverket bedöms uppfylla krav enligt SS-ENV 1317-4

Vägräckesändar	Hast.-hets-klass	Utböj-nings-klass, D	Fordons-rörelse-klass	Skade-risk-klass	Bredd	Kommentar	
ABC Terminal ATA Bygg och Markprodukter AB	P4	0,45 m (X1) 0,95 m (Y1)	Z1	B (A)*	0,5 m	För W-balk, längd 12,4 m, centrumhöjd navföljare 595 mm, dragstag kabel 12 mm, U-ståndare c 1,33 m *Testad enligt tidigare version prEN 1317-4* **Vid påkörning i normal körriktning*	TR40A 99:942 LIER ABR/ORF-03/171 ABR/ORF-05/186 ABR/ORF-06/193 ABR/ORF-07/195
Euro-ET Trinity Industries International Inc							TR40A 01:17818 *Ersatt av CE-certifikat: 0402–CP –495803*
Z T1 AB Varmförzinkning	P4	<0,5 m (X1) 1,65 m (Y2)	Z1	A	0,35 m	För Rörprofil Z REU, längd 17,5 m, dragstag band 10 st 1,5 x 100 mm, Sigmaståndare c 1,33 m	TR40A 02:10614 VTI 56557 VTI 56558 VTI 56559 VTI 56560

Mått avseende utböjningsklass och bredd avrundade till närmaste 0,05 m

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2026-10-16 ersätter rev 2025-11-03

Vägräckesändar	Hast.-hets-klass	Utböj-nings-klass, D	Fordons-rörelse-klass	Skade-risk-klass	Bredd	Kommentar	
SafeEnd ET 110 Saferoad RS AB	T110	S 0,5 (0,5 m) T 1,0 (1,0 m)	Z1	A	224 mm	För enkel- alternativt dubbelsidigt balkräcke av typen W-profil Megarail eq H2/L2-W4 (N2-W2).	TRV 2026/97022 TO-2/KB/01/25 TO-2/KB/04/25 TO-2/KB/10/25_rev.1 TO-2/KB/05/25_rev.1 TO-2/KB/06/25 TO-2/KB/08/25_rev.1
SafeEnd Birstaverken AB	P4	0,04 m (X1) 0,5 m (Y2)	Z1	B		För W-profil, längd 8,5 m och max höjd 0,68 m, övergång 4,5 m lång.	TRV 2013:14168 VTI 56869 VTI 56870 VTI 56872 VTI 56873
SafeEnd P2 Saferoad RS AB	P2		Z2	B		För W-profil, längd 5,2 m och max höjd 0,68 m, övergång 0,7 m lång. En modifiering av SafeEnd	TRV 2015:88374 VTI 56905 VTI 56903

Mått avseende utböjningsklass och bredd avrundade till närmaste 0,05 m

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2026-10-16 ersätter rev 2025-11-03

Vägräckesändar	Hast.-hets-klass	Utböj-nings-klass, D	Fordons-rörelse-klass	Skade-risk-klass	Bredd	Kommentar	
SafeEnd P4 Saferoad RS AB	P4		Z1	B		För W-profil, längd 8,45 m och max höjd 0,68 m, övergång 0,7 m lång.	TRV 2015:89514 VTI 5689
OBEX P2 Roadside Safety Engineering AB	P2	0,5 m (X1) 0,5 m (Y1)	Z2 (6M)	B		För W-profil med 3 vågor, längd 3,09 m och max höjd 0,75 m, övergång 0,72 m lång.	TRV 2017:30601 AISICO 1141 AISICO 1142 AISICO 1059
OBEX p4 Roadside Safety Engineering AB	P4	0,5 m (X1) 0,8 m (Y1)	Z2	B		För W-profil med 2 vågor, längd 7,015 m och max höjd 0,75 m, övergång 0,72 m lång.	TRV 2017:30601 AISICO 1175 AISICO 1166 AISICO 1176 AISICO 1186 AISICO 1201 AISICO 1203

Mått avseende utböjningsklass och bredd avrundade till närmaste 0,05 m

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2026-10-16 ersätter rev 2025-11-03

Öppningsbara räckesdelar

Öppningsbara räckesdelar som av Trafikverket bedöms uppfylla krav enligt SS-ENV 1317-4

Öppningsbara räckesdelar	Kapa-citets-klass	Arbets-bredd	Dyn. defl. TB11	Skade-risk-klass	Bredd	Kommentar
SAB Snoline s.p.a.						TR40A 08:21951 *Ersatt av CE-certifikat: 1608 CPD P070*
CADO 6m	H2	0,67m (W2)	Fordonsin trängning ≤0,6 m	C		TRV 2021/35551 ersätter TRV 2019:112238
CADO 9m	H2	0,8m (W2)	0,4 m	C		TRV 2021/35551 ersätter TRV 2018:70715

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2026-10-16 ersätter rev 2025-11-03

Revideringar

Datum	Tabell	Ändring	Signatur
2026-10-16	Vägräckesändar	SafeEnd ET 110	RF
2025-11-03	Slänträcken	Safeline-R N2S tillagt sedan beslut anno 2023 *(Saferoad Birsta AB genomgående ändrat till Saferoad RS AB)*	RF
2021-06-24	Öppningsbara räckesdelar	Rev beslut ATA CADO 6m+CADO 9m	RS
2019-05-31	Öppningsbara räckesdelar	ATA CADO	JS
2018-02-19	Slänträcken Vägräckesändar	Revideringar slänträcket Z S1 82S, AB Varmförzinknings och Roadside Safety Engineering AB:s energiabsorberande vägräckesände OBEX P2 och OBEX P4	RS
2016-12-19	Slänträcken	Slänträcke Z S1 82S, AB Varmförzinknings och Safence 3RU-Slope-02 Samt revideringar Slänträcken Safence 4RU-Slope-02	RS
2016-09-28	Vägräckesändar	SafeEnd, SafeEnd P2, SafeEnd P4	RS
2013-05-29	Slänträcken	Revideringar Slänträcken Brifen och Safetyline. Listan rensad på CE.	KJ
2011-05-03	Samtliga	Strykning av poster där VV-beslut upphört att gälla. Textredigering.	KJ
2009-12-01	Rörräcken	Birsta 1P	AH
2009-09-21	Öppningsbar övergång, Krock-dämpare, vägräckesändar, Vägräcken	CE-märkning, VV-beslut upphör att gälla Safeline DB 6m, Fracasso 3n28428	AH
2008-12-04	Synpunkt	 SV DELTA BLOC road restraint system	RS
2008-05-20	vägräcke	Fracasso B21756 H3	
2008-04-28	Öppningsbar övergång	SAB H2	RS
2008-04-16	Vägräcken	Vario-Guard H1	RS
2008-03-26	Vägräcken	DB 80/4 m K120,N2, Ducos och Leonessa	RS
2008-02-05	vägräcken	Flex-Beam N2	RS
2008-01-14	Krockdämpare, vägräcken	Snoline´s WALT, RSSE representera Fracasso/inte ATA	RS
2007-12-21	vägräcken	DB 100/6m K280, H4b	RS

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Rev 2026-10-16 ersätter rev 2025-11-03

Datum	Tabell	Ändring	Signatur
2007-12-20	vägräcken	Fracasso 3n24872 H2, Fracasso B26825 H2, Cable Safety System, Delta Bloc DB 100S/6m K220 H2, DB 80/6m K150 N2 och H1	RS
2007-08-29	Vägräcken	Rörprofil Z REU 3 N2, stållineräcken Z wire HG 83 N2 och Z wire HG 84 N2	RS
2007-07-13	Betongräcke, rörräcke	Delta Bloc 65S/6m T3, ändrad skjuvbult Birsta 2P rörprofil + textändringar	KW, AH
2007-06-11	Krockdämpare, plåtbarriärer	Snoline's TAU, STGW Quadro T3	KW
2007-04-03	Krockdämpare	Quest CEN	KW
2007-03-22	Balkräcke	Birsta W2 N2 (justerad arbetsbredd), Fracasso H2	KW
2006-12-22	Plåtbarriär	Mini-Guard T2 och T3	KW
2006-11-15	Balkräcke	Birsta W2 N2	KW
2006-09-07	Slänträcke	Brifen N2S	KW
2006-09-04	Plåtbarriär	Vario-Guard N2	KW
2006-08-31	Balkräcke, rörräcke	FMK Takräcke N2, Örsta SAFELINE enkel- och dubbelsidigt N2	KW
2006-08-30	Plåtbarriär + innehåll	Mini-Guard (förlängt)	KW
2006-07-07	Plåtbarriär, krockdämpare	Vario-Guard T3, EURO-NEAT2C	KW
2006-04-25	Betongräcke, stållineräcke, plåtbarriär, krockdämp.	Swerock N1-P4, Safence 4 R.C c 3 m, Saferoad III, Saferoad IV, Mini-Guard (tillfälligt tillstånd) Quadguard	KW
2005-09-29	Balkräcke, slänträcke, rörprofilräcke	Fracasso, Z EU3 S, Birsta	KW
2005-07-18	Rörräcken, stållineräck.	Uppdateringar Asoma TC, Z-WIRE HG, ändrat tabellrubriker	AH
2005-02-28	Vägräckesändar	Ny tabell	BB
2004-12-22	Rörräcken	Infört Ellipsräcke från AB Varmförzinkning	KW
2004-11-29	Vägräcken, Slänträcken	Uppdateringar	BB

~~Dokumentet finns här: I:\02 Publ o dok\webb\Vägutrustning\skyddsanordningar arbetsex.doc~~