

Större ändringar i ATB VÄG 2005

Övergripande krav (ATB VÄG Kap A)

- **Jämnhetskrav**
 - Utförandeentreprenad – vid trafikpåsläpp
- **Nya krav på funktion, jämnhet**
 - Totalentreprenad – trafikpåsläpp, ½ Garantitid, Garantitid
 - Funktionsentreprenad – trafikpåsläpp, ytterligare krav val i varje fall
 - Bärighetsförbättring – Val i **varje** fall
 - Underhållsbeläggning – Stöd för val av krav
- Ny EN-standard för indelning av jordarter Benämningarna ändrade
- Friktion: Utökat råd om hur mätningarna skall gå till. Metod justering för mätning. Förtydligande om mätytors lägen och storlek. Justering av kravnivå

Inventering (Kap B)

Anpassning av materialbeskrivning till Europastandarder.

Dimensionering (Kapitel C)

- **Utskiftningsdjupet** skall beräknas med hjälp av PMS Objekt
 - om ingen beräkning finns en rådstabell kvar
- **CYKELSTIG** Mycket enkel konstruktion som inte är avsedd att trafikeras av annat än cykel och gångtrafik
- Schablonavdraget om 20 mm vid bärighetsberäkning har **kompletterats** med möjligheten att utgående från aktuell trafik och driftstrategi beräkna hur stor **nötningszonen** skall vara. Beräkningen kan genomföras med PMS Objekt

Avvattning och dränering (kap D) Obundna lager (kap E) Beläggning (kap F och I)

- Europeiska produktstandarder (erosionsskydd, ledningsgravar, trummor)
- Justeringar av krav utgående från erfarenheter vid användning
- Rättningar och Förtydliganden
- Nya tekniska beskrivningar (massutskiftning och masugnsslagg) (kap E)
-
- Omstruktureringar av delar av kapitel F.
- Krav på vidhäftningsmedel i alla beläggningar
- Funktionella krav förtydligat (F) (infört 2004)
 - Krav på bitumenbundna lager
 - Krav på vägyta (bitumenbundna)

Kapitel G, H och K inga förändringar.