

VINTER 2003 ATB, revidering av GAD-beslut

Jag beslutar härmed att följande punkter i beslut daterat 2004-09-24, DR 30 A 2004:18834, rörande bilaga 2, ATB Vinter 2003, VV publ 2002:148, daterad 2004-06-22, upphör att gälla.

- Kap 2.3, Standardklass 1 – 3
- Kap 2.4, Standardklass 4 – 5

I Kap 2, Krav under punkten Halkbekämpningsmaterial ändras renheten på NaCl till 97 % (analys av torkat salt).

I samband med kunddialoger kan lokala justeringar göras i standardklasserna 4 och 5 inom ramen för tillgängligt ekonomiskt utrymme för vinterväghållningen.

I övrigt se bifogad bilaga till detta beslut.

I och med att detta beslut träder i kraft upphör berörda punkter i Bilaga 2 i beslutet "Förändringar inom driftverksamheten", DR 30A 2004:18834, att gälla. För redan ingångna kontrakt kan tidigare beslut fortsätta att gälla. Inget hinder föreligger dock mot att omförhandling av dessa kontrakt sker i enlighet med föreliggande beslut.



Ingemar Skogö

Bilaga AL10A 2006:27278

Ändringar och tillägg till ATB Vinter 2003, VV publ 2002:148 reviderad 2006-12-07

Kap 2 Krav

Åtgärder

Sopning och sandupptagning ska utföras på hela det belagda vägnätet inkl GC-vägar och på ett sådant sätt att trafikanter och omgivning inte utsätts för damm.

Halkbekämpningsmaterial

Vid mekanisk halkbekämpning får stenstorleken maximalt uppgå till 6 mm.

Kap 2.1 Sikt

Snöstör

Ny text

Utmärkning med snöstör eller motsvarande ska ske på ett enhetligt sätt så att snöröjning till rätt vägbredd kan utföras.

Snöstör eller motsvarande ska placeras på ett maximalt avstånd av 0,3 m från vägbanekant.

Snöstör eller motsvarande ska luta 5 – 25 grader från vägen.

Snöstör eller motsvarande ska vara borttagna senast ____ 1 juni.

Kap 2.2 Vägbana och sidoanläggning

Mötesfri landsväg och mötesfri motortrafikled

Stycket "Övriga vinteråtgärder" utgår. Hänvisning sker till respektive Vx föreskrifter.